



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45648, Nachtrag 02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: ACP

Inhaber der ABE
und Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH
D-53721 Siegburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45648, Nachtrag 02

Die ABE-Nr. 45648 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2, Typ ACP, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	ACP PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	595	1975	100/4	38
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8	ACP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	38
9; 10; 11; 12; 13; 14; 15	ACP PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	595	1975	100/4	38
16; 17	ACP PCD100	Ø60.1 Ø56.6	56,6	595	1975	100/4	38
18; 19	ACP PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	595	1975	100/4	38
20	ACP PCD100	Ø60.1 Ø59.1	59,1	595	1975	100/4	38
21; 22	ACP PCD100	ohne Ring	60,1	585	1990	100/4	38
23	ACP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	595	1975	108/4	46
24; 25	ACP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	595	1975	108/4	40
26; 27	ACP PCD108	ohne Ring	65,1	615	1960	108/4	15
28; 29	ACP PCD108	ohne Ring	65,1	595	1975	108/4	25
30	ACP PCD100	Ø60.1 Ø58.1	58,1	565	2060	100/5	35
31	ACP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	565	2060	100/5	35
32; 33	ACP PCD100	Ø60.1 Ø56.1	56,1	565	2060	100/5	35
				615	1865		
34; 35; 36; 37; 38	ACP PCD100	Ø60.1 Ø57.1	57,1	565	2060	100/5	35
39	ACP PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	670	2090	108/5	43
40; 41; 42	ACP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	670	2090	108/5	43
43	ACP PCD108	Ø70.1 Ø65,1	65,1	670	2090	108/5	43
44; 45	ACP PCD110	ohne Ring	65,1	670	2090	110/5	39
46; 47; 48; 49; 50	ACP PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	705	2060	112/5	48
51; 52; 53; 54; 55	ACP PCD112	Ø70.1 Ø57.1	57,1	705	2060	112/5	35
56	ACP PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	705	2060	112/5	48
57	ACP PCD112	Ø70.1 Ø66.6	66,6	705	2060	112/5	35
58	ACP PCD114.3	Ø71.6 Ø56.6	56,6	705	2090	114,3/5	40
59	ACP PCD114,3	Ø71.6 Ø60.1	60,1	685	2160	114,3/5	40
60; 61	ACP PCD114,3	Ø71.6 Ø64.1	64,1	705	2090	114,3/5	40
62	ACP PCD114,3	Ø71.6 Ø66.1	66,1	705	2090	114,3/5	40
63; 64; 65; 66; 67	ACP PCD114,3	Ø71.6 Ø67.1	67,1	650	2290	114,3/5	40
				670	2200		
				705	2090		



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45648, Nachtrag 02

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
68; 69	ACP PCD114,3	ohne Ring	71,6	705	2090	114,3/5	40
70	ACP PCD114,3	Ø70.1 Ø56.6	56,6	595	1975	114,3/4	40
71	ACP PCD114,3	Ø70.1 Ø64.1	64,1	595	1975	114,3/4	40
72	ACP PCD114,3	Ø70.1 Ø66.1	66,1	595	1975	114,3/4	40
73	ACP PCD114,3	Ø70.1 Ø67.1	67,1	595	1975	114,3/4	40
74	ACP PCD98	ohne Ring	58,1	650	2025	98/5	25
75	ACP PCD108	Ø70.1 Ø58.1	58,1	670	2090	108/5	37
76	ACP PCD108	Ø70.1 Ø60.1	60,1	670	2090	108/5	37
77	ACP PCD108	Ø70.1 Ø63.4	63,4	670	2090	108/5	37
78	ACP PCD108	Ø70.1 Ø65.1	65,1	670	2090	108/5	37
79	ACP PCD120	ohne Ring	72,6	635	1995	120/5	40
80	ACP PCD100	Ø60.1 Ø54.1	54,1	595	1975	100/4	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1080-03-MURD/N3 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des TÜV Automotive GmbH TÜV SÜD Gruppe Engineering Center München, vom 08.04.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 18.04.2005
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1080-03-MURD/N3



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45648, Nachtrag 02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.