



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46664\*02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7,5 J x 17 H2

Typ: HE757

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46664\*02

Die ABE-Nr. 46664 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 17 H2, Typ HE757, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	HE757 B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	610	2040	100/5	35
2	HE757 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	610	2040	100/5	35
3	HE757 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	610	2040	100/5	35
4	HE757 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	875	2251	108/5	47
5	HE757 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,4	875	2251	108/5	47
6	HE757 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	875	2251	108/5	47
7	HE757 B5	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	875	2251	108/5	47
8	HE757 O1	ohne Ring	65,1	725	2145	110/5	38
9	HE757 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	725	2145	112/5	38
10	HE757 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	875	2251	112/5	48
11	HE757 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	725	2145	112/5	38
12	HE757 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	875	2251	112/5	48
13	HE757 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	725	2251	114,3/5	41
14	HE757 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	725	2251	114,3/5	41
15	HE757 B8	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,1	725	2251	114,3/5	41
16	HE757 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	725	2251	114,3/5	41
17	HE757 U4	ohne Ring	65,1	880	2251	120/5	55
18	HE757 W1	ohne Ring	72,6	830	2251	120/5	40
19	HE757 V9	ohne Ring	71,5	900	2251	130/5	55
20	HE757 U6	ohne Ring	66,6	715	1990	112/5	28
21	HE757 B5	Z35 Ø70 – Ø58.1	58,1	715	1990	108/5	28
22	HE757 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	715	1990	108/5	28

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55112306 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 46664\*02

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 22.07.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 18.08.2008  
Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55112306