

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
 Hersteller Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 11

Auftraggeber Alutec Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 17
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ JAVA 7
 Radgröße 7Jx17H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
A2	JAVA 7 A2/Z05 Ø63,3-Ø56,1	4/100/56,1	38	615	1935

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 45170
 Herstellerzeichen ALUTEC
 Radtyp und Ausführung JAVA 7 (s.o.)
 Radgröße 7Jx17H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Giessereikennzeichen ..
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-
S02	Schraube M12x1,5	60° Kegel	110	30.5

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55179801) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Honda
 Kia
 Mini
 Mitsubishi
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
 Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EC8 E716	55	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	55	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic EC9 E717	66	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	66	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED2 E713	66	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	66	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED3 F311	66	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	66	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED3 E965	66-90	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	66-90	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED4 E714	80	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	80	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED6 F180	66	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	66	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED7 E718	80	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	80	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic ED9 E715	91-96	205/40R17	G01 K08 K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 L01 S01
	91-96	215/35R17	K08 K42 K49	

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
 Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EE4 E803	80-81	205/40R17	G01 K02 K07 K08	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	80-81	215/35R17	K07 K08 K42	
Honda Civic EE8 F468	110	205/40R17	K02 K07 K08	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	110	215/35R17	K07 K08 K42	
Honda Civic EE9 F469	110	205/40R17	K02 K07 K08	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	110	215/35R17	K07 K08 K42	
Honda Civic EG3 F876	55	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	55	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EG4 F877	66	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	66	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EG5 F878	92	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	92	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EG6 F879	118	205/40R17	K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	118	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EG8 F875	66	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	66	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EG9 F884	118	205/40R17	K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	118	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EH9 F883	92	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	92	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
 Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 4 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EJ1 G623	92	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	92	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EJ2 G624	74	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	74	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	77	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	55-66	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	84	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	84	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*..	118	205/40R17	K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	118	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56 T79	
Honda Civic EP1, -2, -4 e11*98/14* 0173,0174,0188*...	66-81	205/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Flh S01
	66-81	215/40R17	A01 K02 K90	
	66-81	215/45R17	A01 G01 K02 K90	
Honda Civic EU5,-6,-7,-8,-9 e11*98/14* 0158-0161,0189*..	66-81	205/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Flh S01
	66-81	215/40R17	A01 K02 K90	
	66-81	215/45R17	A01 G01 K02 K90	
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	55-66	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	66	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	205/40R17	G01 K07 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K01 K08 S01
	83-93	215/35R17	K05 K06 K42 K49 K56 T79	
	93	205/40R17	K07 K42 K56	
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	205/40R17	G01 K07 K08 K42	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	55-66	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	205/40R17	G01 K07 K08 K42	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	84	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85-92	205/40R17	G01 K07 K08 K42	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	85-92	215/35R17	K08 K42 K49	
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	205/40R17	G34 K07 K08 K42 T80 T81 T84	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	63-77	215/35R17	K08 K42 K49 T83	
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55-66	205/40R17	G34 K07 K08 K42	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	55-66	215/35R17	K08 K42 K49 T79	
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	205/40R17	G01 K07 K08 K42	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	84	215/35R17	K08 K42 K49 T79	
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	205/40R17	G01 K07 K08 K42 T80	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	85-92	215/35R17	K08 K42 K49 T79 T83	
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	205/40R17	K07 K08 K42 T81 T84	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K45 L01 S01
	74-77	215/35R17	K08 K42 K49 T83	

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 6 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	205/40R17	G01 K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	92	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56	
Honda Civic Coupé EM1 e6*93/81*0060*..	118	205/40R17	K01 K07 K08 K42 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
	118	215/35R17	K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56 T79	
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	205/45R17		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Cpe S01
Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	205/40R17	K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	118	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	205/40R17	G01 K01 K08 K42 K49 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 Y88 S01
	92	215/35R17	K01 K42 K49 K50 K56	
Honda jazz GD1, GD5 e6*98/14*0088*.. e6*98/14*0087*..	57,61	205/40R17	G01 K02 K07 K08	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 K56 LK5 S01
	57,61	215/35R17	K08 K42 K49	
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	205/40R17	G01	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 B47 K07 K08 K42 K46 K56 S01
Kia Sephia,Spectra, Shuma I/II FB e4*96/27*0024*.. e4*98/14*0024*..	65-84,3	205/40R17	K02 K06	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
Mini One, Cooper R50 e1*98/14*0168*..	66-85	195/45R17	K07 K08	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S02
	66-85	205/40R17	K07 K50	
	66-85	205/45R17	K07 K50	
	66-85	215/40R17	K02 K11 K49 K50	
	66-85	215/45R17	K02 K11 K49 K50	

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 7 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*.. e4*98/14*0005*..	66	205/40R17	T80 T81 T84	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 B02 K11 K42 K90 S01
Mits. Colt CAO G005	50-103	205/40R17		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	205/40R17	T80 T81 T84	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01
Rover 2..,-25, MG ZR RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	205/40R17	G09 K07 K08 K42 K56 T80 T81	A01 A02 A04
	55-107	215/35R17	K02 K07 K08 K11 T79 T83	A05 A08 A09
	55-118	205/45R17	K07 K08 K42 K56 R09	A12 A14 A19 A71 A73 S01
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-147	205/40R17	K06 K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01
Rover 4..,-45, MG ZS RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	205/40R17	K06 K08 K42 K49 K56 T80 T81 T84	A01 A02 A04
	74-130	205/45R17	K06 K08 K42 K49 K56 R09	A05 A08 A09 A12 A14 A19 A71 A73 S01

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Hersteller Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 8 von 11

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

A71 Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem elektronischen Reifendruckkontrollsystem (RDK, RDC) der Hersteller Alligator bzw. BERU können auch folgende RDKS-Ventile verwendet werden:

Ventilfarbe:	Grün
Ventillänge [mm]:	48
BERU Artikel-Nr.:	0 535 007 002
Alligator Artikel-Nr.:	590 307

Bei der Montage/Demontage der Ventile, der Elektronik und der Reifen sind die Hinweise, Vorgaben und Montaganleitungen des Ventil-, Fahrzeug- und Sonderradherstellers unbedingt zu beachten!

A73 Bei Fahrzeugen mit serienmäßigem elektronischen Reifendruckkontrollsystem (RDK, RDC) der Hersteller Alligator bzw. BERU können auch folgende RDKS-Ventile verwendet werden:

Ventilfarbe:	Keine
Ventillänge [mm]:	43
BERU Artikel-Nr.:	0 535 007 001
Alligator Artikel-Nr.:	590 337

Bei der Montage/Demontage der Ventile, der Elektronik und der Reifen sind die Hinweise, Vorgaben und Montaganleitungen des Ventil-, Fahrzeug- und Sonderradherstellers unbedingt zu beachten!

B02 Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47 Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Hersteller Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 9 von 11

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Fih Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G09 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 175/70R14, 185/65R14 oder 205/45R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G34 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 185/60R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04 An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Hersteller Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 10 von 11

- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.
- L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- LK5** An Achse 1 ist ggf. durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
- S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.
- T79** Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- Y88** Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

ANLAGE 13 zum Gutachten Nr. **55179801** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ JAVA 7
Hersteller Alutec Leichtmetallfelgen GmbH

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2001.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 14.Januar 2002

Blauth

00037107.DOC