



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45713\*07

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
5½ J x 14 H2

Typ: TEH

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG  
DE-58809 Neuenrade-Küntrop

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45713\*07

Die ABE-Nr. 45713 erstreckt sich auf die Sonderräder 5½ J x 14 H2, Typ TEH, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einprenftiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TEH 128	ohne Ring	58,1	545	1905	98/4	28
2	TEH 235	Ø60.1 – Ø58.1	58,1	525	1975	100/4	35
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl.30mm bzw. 33mm						
3	TEH 235	Ø60.1 – Ø52.1	52,1	525	1975	100/4	35
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11	TEH 235	Ø60.1 – Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	35
12; 13; 14; 15; 16	TEH 235	Ø60.1 – Ø56.1	56,1	525	1975	100/4	35
17; 18	TEH 235	Ø60.1 – Ø56.6	56,6	525	1975	100/4	35
19; 20; 21	TEH 235	Ø60.1 – Ø57.1	57,1	525	1975	100/4	35
22	TEH 235	Ø60.1 – Ø59.1	59,1	525	1975	100/4	35
23; 24	TEH 235	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	35
25; 26	TEH 316	ohne Ring	65,1	525	1975	108/4	16
27	TEH 6	Ø60.1 – Ø54.1	54,1	525	1940	100/5	32
28; 29; 30; 31	TEH 6	Ø60.1 – Ø57.1	57,1	525	1940	100/5	32
32	TEH 1	ohne Ring	58,1	545	1905	100/4	40
33	TEH 2	Ø60.1 – Ø52.1	52,1	525	1975	100/4	38
34	TEH 2	Ø60.1 – Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	38
35	TEH 2	Ø60.1 – Ø56.1	56,1	525	1975	100/4	38
36	TEH 2	Ø60.1 – Ø56,6	56,6	525	1975	100/4	38
37	TEH 2	Ø60.1 – Ø57.1	57,1	525	1975	100/4	38
38	TEH 2	Ø60.1 – Ø59.1	59,1	525	1975	100/4	38
39	TEH 2	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	38
40; 41; 42	TEH 6	ohne Ring	57,1	525	1940	100/5	32
43	TEH 235	Ø60.1 – Ø52.1	52,1	525	1975	100/4	35
44	TEH 235	ohne Ring	60,1	525	1975	100/4	35
45; 46	TEH 235	Ø60.1 – Ø54.1	54,1	525	1975	100/4	35



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45713\*07

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1145-03-MURD/N7 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengröße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, München, vom 09.10.2006 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 24.10.2006

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1145-03-MURD/N7



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45713\*07

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.