

Hersteller: **DueEmme –millemiglias.r.l.**  
 I-25128Brescia

AnlagePO3zum  
 GutachtenNr.  
 1810080555

Radtyp: CUP3  
 Ausführung: 03774und03874

Blatt: 1 (Stand09/01)

**0. Raddaten(Kurzfassung)**

**0.1. Vorderachse**

Radtyp/ Ausführung	Radgröße/ Einpresstiefe	Zuläss.Radlast/ max.Abrollumfang	Zentrierart	Rad- Befestigung
CUP3/ 03774	8½Jx18H2 ET52	600kg/ 1990mm	Mitten- zentrierung	<b>sieheunten</b>

**0.2. Hinterachse**

Radtyp/ Ausführung	Radgröße/ Einpresstiefe	Zuläss.Radlast/ max.Abrollumfang	Zentrierart	Rad- Befestigung
CUP3/ 03874	10Jx18H2 ET47	600kg/ 2020mm	Mitten- zentrierung	<b>sieheunten</b>

Radbefestigung: **Kugelbundschaubensmitbeweglicher Kalotte**(Typen986,986S,996und 996turbo)bzw. **Kugelbundmuttern**(alleanderen),jeweils **PorscheSerie**

**1. Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller: Dr.Ing.h.c.F.PorscheAG,Stuttgart

Typ	ABE-/Genehmigungs - Nr. <sup>1)</sup>	Ausführung	Handelsbezeichnung
993 <sup>3)</sup>	G484/ e13*xx/xx*0001*__	A1;A2;A4;A5;B1,B2, C1;C2;C4;C5;D1; D2,E4,E5	911Carrera/911Carrera4/ 911Targa/911CarreraRS /
		CA11,CB11,KA11, KB11,CA21,KA21, TA11,TB11,LA11, LA21,LA11,LB11, CK11,TK11,KK11, CK21,LK21,KK 21, LK11	<b>(Nichtfür911S/9114S)</b>

- 1) xx/xxdokumentiertdenaktuellenStandderRichtlinie70/156/EWG(Gesamtbetriebserlaubnis) und\_\_denjeweiligenNachtragzurBetriebserlaubnis.DieZuordnungdesFahrzeugtypszur GenehmigungistfürdieB elangedesvorliegendenTeilegutachtensausreichend.
- 3) Nicht"Targa"undnurFahrzeugeabModelljahr1996(10.StellederFIN:T).Fahrzeugevor Modelljahr1996nurrinnerhalbderfolgendenFahrzeug -Ident.-Nr.-Bereiche:  
 99ZSS312528bis99 ZSS317018und998SS322696bis998SS324139  
 (beidiesenFahrzeugenistzusätzlichzwischenendenLenkgetriebe -Befestigungsschelleneine Querstrebe,Teile -Nr.993.347.131.02(Linkslenker)bzw.993.347.130.02(Rechtslenker)in Verbindung mitlängerenInnensechskantschraubenzumontieren)

Hersteller: **DueEmme –millemiglias.r.l.**  
I-25128Brescia

AnlagePO3zum  
GutachtenNr.  
1810080555

Radtyp: CUP3  
Ausführung: 03774und03874

Blatt: 2 (Stand09/01)

## 2. Reifen

InVerbindungmitdemRadtypCUP3,Ausführung03774anderVorderachseund03874ander  
HinterachsesindfolgendeBereifungskombinationenunterBerücksichtigungderentsprechenden  
AuflagenundHinweisezulässig:

Kombination1:

vorn 225/40R18 -XX\*  
hinten 265/35R18 -XX\*

### AuflagenundHinweise

R)8)12)13)14)  
R)9)12)13)14)

Kombination2:

vorn 225/40R18 -XX\*  
hinten 285/30R18 -XX\*

R)8)12)13)14)  
R)9)1 2)13)14)

Kombination3:

vorn 235/40R18 -XX\*  
hinten 265/35R18 -XX\*

R)8)12)13)14)  
R)9)12)13)14)

Kombination4:

vorn 235/40R18 -XX\*  
hinten 285/30R18 -XX\*

R)8)12)13)14)  
R)9)12)13)14)

## 3. AuflagenundHinweise

NachstehendeAngabengeltenfürFahrzeugemitserienmäßigenKarosserie -,Fahrwerks -, Brems-  
undLenkungsteilen:

R) EssindvornundhintennurReifeneinesHerstellersundTypszulässig.

\*)*DererforderlicheGeschwindigkeits-/LastindexistdenFahrzeugpapierenzuentnehmen.  
DieEignungderverwendetenReifen,insbesonderedererforderliche ReifenfülldruckinVerbindung  
mitdemvorhandenenLastindexbeiderjeweiligenHöchstgeschwindigkeit,denmaximalen  
AchslastenundSturzwertenundbei VerwendungunterschiedlicherReifengrößenvornundhinten  
auchdieVerwendbarkeitinVerbindungmitelektronischenRegelsystemen(ABS,ASRetc.) ist  
durchdenReifenherstellernachzuweisen.WeichtderReifenfülldruckvomserienmäßigenDruck  
ab,istderFahrzeugführeraufgeeigneteArtdaraufhinzuweisen(Luftdruckaufkleber,Ergänzender  
Bedienungsanleitung)!*

InjedemFallsindentsprechendeEignungsnachweiseerforderlich,dieggf.zuweiteren  
MaßnahmenamFahrzeugund/oderzuweiteren Auflagenführenkönnenoderu.U.ergeben,daß  
dieVerwendungausgeschlossenwerdenmuß.Der Fahrzeughalter/-führermußdafürSorge  
tragen,daßbeiErneuerungderReifenmiteinanderen,alsdemgeprüftenFabrikatoderTyp,  
eszu keinerGefährdungoderUnvorschriftsmäßigkeit kommandarf.

8) DieRadlaufkanteanderVorderachseistsenkrecht aufzustellen(Bereich60°vornundhinter  
hinterderRadmitte,Bereich„10.00bis14.00Uhr“).

9) DieRadlaufkanteanderHinterachseistenganzu legen(Bereich60°vorderRadmittebiszum  
ÜbergangzumhinterenStoßfänger).

Hersteller: **DueEmme –millemiglias.r.l.**  
I-25128Brescia

AnlagePO3zum  
GutachtenNr.  
1810080555

Radtyp: CUP3  
Ausführung: 03774und03874

Blatt: 3 (Stand09/01)

Fortsetzungzu

**3. AuflagenundHinweise**

- 12) DieFreigängigkeitzumRadlaufistzuüberprüfenunderforderlichenfallsdurchgeeignete Maßnahmenherzustellen.
- 13) DieRa dabdeckungistzuüberprüfenunderforderlichenfallsdurchgeeigneteMaßnahmen herzustellen.
- 14) DieVerwendungvonSchneekettenistnichtzulässig.  
\*\*\*\*\*

**AbnahmedesAnbaus**

DervorschriftsmäßigeZustanddesFahrzeugsistdurcheinenamtlichenerk anntenSachver -  
ständigenoderPrüferfürdenKraftfahrzeugverkehrodereinenKraftfahrzeugsachverständigen  
odereinenAngestelltennachAbschnitt7.4aderAnlageVIIIzurStVZOunterAngabevon

- Fahrzeughersteller
  - Fahrzeugtyp
  - Fahrzeugidentifizierungsnummer
- bescheinigenzulassen.

DieAnlagePO3(Blatt1bis3)hatnurGültigkeitinVerbindungmitdemGutachten  
Nr.1810080555fürdenRadtypCUP3.

Böblingen,den18. 09.2001

TPT-B-LU/LU  
C:\...\TÜVITALIA\.\CU38PO30

**PRÜFLABORATORIUM**  
**TÜVAutomotiveGmbH**  
**TypprüfzentrumD -71034Böblingen**  
**UnternehmensgruppeTÜVSüddeutschland**  
akkreditiertvonderAkkreditierungsstelleedesKraftfahrt -Bundesamtes,  
BundesrepublikDeutschlandunterDAR -Registrier-Nr.: **KBA -P10002 -95**



**Dipl.-Ing.(FH)Lutterbeck**

DeramtlichenerkantteSachverständigefürdenKraftfahrzeugverkehr