

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**  
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15  
Stand: 15.03.2002

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2                      Einpreßtiefe (mm) : 37  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4                      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittelloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                        |                         |
| 186 75R3   | 186 75                 | Ø56.6 / Ø72.2              | 56,6            | Aluminium             | 550               | 1975                   | 08/99                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : OPEL / 0035  
OPEL / 0039  
OPEL / 7526

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-F**

| Fahrzeugtyp                 | Betriebserlaubnis                             | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|--|
| ASTRA-F-CARAVAN T92/Kombi   | F854<br>e1*96/79*0075*...<br>e1*98/14*0075*.. | 40 - 100 | 185/55R15-81 | 11A; 22I                                  | nicht Pirschausf.;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                             |   | 40 - 110 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24J                        |  |
|                             |   |          | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J                   |  |
|                             |   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M                   |  |
|                             |   |          | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>364; 65A      |  |
| OPEL ASTRA-F T92            | G065<br>e1*96/79*0074*...<br>e1*98/14*0074*.. | 40 - 100 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H                             | Stufenheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P        |
|                             |   |          | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 33H                        |  |
|                             |   |          | 205/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M;<br>33H           |  |
| OPEL ASTRA-F-CABR. T92/Conv | G372<br>e1*96/79*0076*..                      | 52 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22I                                  | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P                       |
|                             |   |          | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I                             |  |
|                             |   |          | 195/55R15    | 11A; 21P; 22B; 24C; 51G                   |  |
|                             |   |          | 195/55R15-84 | 11A; 21P; 22B; 24C                        |  |
|                             |   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24C                        |  |
| OPEL ASTRA-F-CC T92         | F857<br>e1*96/79*0074*...<br>e1*98/14*0074*.. | 40 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H                             | Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P        |
|                             |   | 40 - 110 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24J; 33H                   |  |
|                             |   |          | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J;<br>33H; 54F      |  |
|                             |   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>33H           |  |
|                             |   |          | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>33H; 364; 65A |  |
|                             |   | 85 - 110 | 205/50R15    | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>51G           |  |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15

Stand: 15.03.2002

Seite: 2 von 10

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-F**

| Fahrzeugtyp             | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| OPEL<br>ASTRA-F-<br>LFW | F972              | 42 - 55 | 185/55R15-81 | 11A; 22I                             | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                         |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24J                   |  |
|                         |                   |         | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J;<br>54F      |  |
|                         |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M              |  |
|                         |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>364; 65A |  |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW           | Reifen                               | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| T98         | e1*97/27*0086*..  | 48           | 185/55R15-81                         | 11A; 22M                | Limousine;<br>Stufenheck;  |
| T98/NB      | e1*98/14*0086*..  | 48 - 85      | 185/65R15-88                         | 11A; 21P; 22I; 22M      |  |
| T98V        | e1*97/27*0101*..  |              | 195/55R15-84                         | 11A; 22I; 22M; 5EA      |  |
|             | e1*98/14*0101*..  |              | 195/60R15-88                         | 11A; 21P; 22I; 22M      |  |
|             | e1*97/27*0092*..  |              | 205/50R15-86                         | 11A; 21P; 22I; 22M; 24J |  |
|             |                   |              | 205/55R15-87                         | 11A; 21P; 22I; 22L; 24J | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P;   |
|             |                   | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22H; 22L; 24M;<br>57F; 57I | 915; QEV                |  |
| T98/Kombi   | e1*97/27*0087*..  | 48           | 185/55R15-81                         |                         | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P;<br>915 |
| T98V        | e1*98/14*0087*..  | 48 - 85      | 185/65R15-88                         | 11A; 21P; 22I           |  |
|             | e1*97/27*0092*..  |              | 195/55R15-84                         | 11A; 22I; 5EA           |  |
|             |                   |              | 195/60R15-88                         | 11A; 21P; 22I           |  |
|             |                   |              | 205/50R15-86                         | 11A; 21P; 22I; 24J      |  |
|             |                   |              | 205/55R15-87                         | 11A; 21P; 22I; 24J      |  |
|             |                   | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22H; 24M; 57F;<br>57I      |                         |  |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| T98C        | e1*98/14*0132*..  | 74 - 92 | 185/65R15    | 11A; 22M; 51G; 52J                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |         | 195/60R15 88 | 11A; 21P; 22I; 22L                   |  |
|             |                   |         | 205/55R15 88 | 11A; 21B; 22B; 22L; 24J;<br>24M      |  |
|             |                   |         | 225/50R15 91 | 11A; 21B; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 57I |  |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---|--|
| CORSA-B     | G290              | 33 - 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22H; 22I; 24C; 24D;<br>33J           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |         | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 24J; 24M; 33J                   |  |
|             |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C;<br>24D; 33J      |  |
|             |                   |         | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D;<br>33J           |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C;<br>24D; 33J; 65A |  |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**  
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15  
Stand: 15.03.2002

Seite: 3 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|---|--|
| CORSA-B     | G290                                 | 78 - 80 | 185/55R15-81 | 11A; 22H; 22I; 24C; 24D                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |                                      |         | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 24J; 24M                        |  |
|             |                                      |         | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C;<br>24D           |  |
|             |                                      |         | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D                   |  |
|             |                                      |         | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C;<br>24D; 65A      |  |
| S93         | e1*96/27*0053*..<br>e1*98/14*0053*.. | 33 - 78 | 195/45R15-78 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C;<br>24D; 33J; 366 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |                                      |         | 205/45R15-79 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C;<br>24D; 33J; 366 |  |

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|---|
| CORSA-C     | e1*98/14*0148*..  | 43 - 92 | 185/55R15 82 | 11A; 21P; 22I; 24M              | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P;<br>915 |
|             |                   |         | 195/50R15 82 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M         |   |
|             |                   |         | 205/45R15 81 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M         |   |
|             |                   |         | 215/45R15    | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J;<br>65A |   |

Verkaufsbezeichnung: **OPEL CALIBRA**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|--------------|-------------------------|----------|--------------|---------------------------------|---|
| CALIBRA-A    | F406                    | 85       | 195/55R15-84 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M         | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|              |                         |          | 195/60R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M         |   |
|              |                         |          | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D         |   |
|              |                         | 85 - 110 | 195/60R15    | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M;<br>51G |   |
|              |                         |          | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D;<br>54F |   |
|              |                         |          | 205/55R15    | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D;<br>51G |   |
|              |                         |          | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 24C; 24D; 54A;<br>65A |   |
|              |                         |          | 215/50R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D         |   |
| 225/50R15-90 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D |          |              |                                 |   |

Verkaufsbezeichnung: **OPEL COMBO-C**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| COMBO-C     | e1*98/14*0179*..  | 48 - 64 | 185/55R15 85 | 5EG                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
| COMBO-C-VAN | K886              |         | 205/50R15 86 | 11A; 21P; 365; 5EM |  |

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-E**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|--|
| KADETT-E    | E023              | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**

Radtyp: EVO 6½x15

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Stand: 15.03.2002

Seite: 4 von 10

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-E**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------------|--|
| KADETT-E           | E023/1            | 40 - 95  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E           | E023/2            | 40 - 95  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CABRIO    | E388              | 55 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381;<br>54F | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381;<br>54F |  |
| KADETT-E-CABRIO    | E388/1            | 55 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381;<br>54F | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381;<br>54F |  |
|                    |                   | 85       | 185/55R15    | 11A; 22B; 22H; 24J; 381;<br>51G |  |
| KADETT-E-CARAVAN   | D560              | 40 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CARAVAN   | D560/1            | 40 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CARAVAN   | D560/2            | 40 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CC        | D559              | 40 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CC        | D559/1            | 40 - 115 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-CC        | D559/2            | 40 - 115 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-LIEFERWAG | D591              | 40 - 74  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
| KADETT-E-LIEFERWAG | D591/1            | 40 - 62  | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |          | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15

Stand: 15.03.2002

Seite: 5 von 10

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-E**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|--|
| KADETT-E-LIEFERWAG | D591/2            | 40 - 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|                    |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F         |  |
|                    |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F;<br>65A |  |
|                    |                   | 85 - 66 | 185/55R15    | 11A; 22B; 22H; 24J; 51G         |  |

Verkaufsbezeichnung: **TIGRA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|--|---------|--------------|---|--|
| S93 Coupe   | e1*93/81*0014*..<br>e1*95/54*0014*..<br>e1*98/14*0014*.. | 66 - 78 | 185/55R15    | 11A; 21B; 22B; 22H; 22L;<br>24C; 24D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |
|             |  |         | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22H; 22L;<br>24C; 24D      |  |
|             |  |         | 205/45R15-81 | 11A; 22B; 22H; 22L; 24C;<br>24D           |  |
|             |  |         | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 22B; 22F; 22L;<br>24C; 24D      |  |
|             |  |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22F; 22L;<br>24C; 24D; 65A |  |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-A**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW           | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |                                 |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| VECTRA-A    | E947                                      | 42 - 85      | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>54F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |                                 |
|             |   |              | 42 - 95      | 195/55R15-83                         |  | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J         |
|             |   |              |              | 195/60R15                            |  | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J         |
|             |   |              |              | 195/60R15-87                         |  | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>51G |
|             |   | 42 - 95      | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J;<br>54F      |  |                                 |
|             |   |              | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J              |  |                                 |
|             |   |              | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>54F; 65A |  |                                 |
|             |   |              | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F;<br>57I      |  |                                 |
| VECTRA-A    | E947/1                                    | 42 - 85      | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>54F      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 73C; 74A; 74P |                                 |
|             |   |              | 42 - 95      | 195/55R15-83                         |  | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J         |
|             |   | 215/45R15-82 |              | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>54F; 65A |  |                                 |
|             |   | 42 - 110     |              | 195/60R15                            |  | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>51G |
|             |   |              | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J              |  |                                 |
|             |   |              | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J;<br>54F      |  |                                 |
|             |   |              | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J              |  |                                 |
|             |   | 100 - 110    | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F;<br>57I      |  |                                 |
| 215/45R15   | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J;<br>54F; 63I; 65A |              |              |                                      |  |                                 |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**  
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15  
Stand: 15.03.2002

Seite: 6 von 10

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-A**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis            | kW                                | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen  |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| VECTRA-A-CC  | E948                         | 42 - 85                           | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P                                    |
|              |                              | 42 - 95                           | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 195/60R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 51G           |   |
|              |                              |                                   | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J; 54F           |   |
|              |                              |                                   | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 65A      |   |
| 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F; 57I |                                   |              |  |   |
| VECTRA-A-CC  | E948/1                       | 42 - 85                           | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P                                    |
|              |                              | 42 - 95                           | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 65A      |   |
|              |                              | 42 - 110                          | 195/60R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 51G           |   |
|              |                              |                                   | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J; 54F           |   |
|              |                              |                                   | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J                |   |
|              |                              |                                   | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F; 57I           |   |
|              |                              | 100 - 110                         | 215/45R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 63I; 65A |   |
|              |                              | VECTRA-A-X                        | E951         | 65 - 85                                |   |
| 65 - 95      | 195/55R15-83                 |                                   |              | 11A; 22I; 24J; 24M                     |   |
|              | 215/45R15-82                 |                                   |              | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 65A           |   |
| 65 - 110     | 195/60R15                    |                                   |              | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G                |   |
|              | 195/60R15-87                 |                                   |              | 11A; 22I; 24J; 24M                     |   |
|              | 205/50R15-85                 |                                   |              | 11A; 22B; 24C; 24D; 54F                |   |
|              | 205/55R15                    |                                   |              | 11A; 22B; 24C; 24D                     |   |
|              | 205/55R15-87                 |                                   |              | 11A; 22B; 24C; 24D                     |   |
| 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57I      |                                   |              |  |   |
| 110          | 215/45R15                    | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 63I; 65A |              |  |   |
| VECTRA-A-X   | E951/1                       | 85 - 95                           | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M                     | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P |
|              |                              |                                   | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 65A           |   |
|              |                              | 85 - 110                          | 195/60R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G                |   |
|              |                              |                                   | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M                     |   |
|              |                              |                                   | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 54F                |   |
|              |                              |                                   | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D                     |   |
|              |                              |                                   | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57I                |   |
|              |                              | 110                               | 215/45R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 63I; 65A      |   |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**



**ANLAGE: 11 OPEL**  
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15  
Stand: 15.03.2002

Seite: 7 von 10

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                   |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--|
| J96         | e1*93/81*0030*..,<br>e1*95/54*0030*.. | 55 - 85 | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K; |
|             |                                       |         | 195/65R15-91 | 11A; 22I; 24J; 24M                   |  |
| J96/Kombi   | e1*95/54*0044*..                      |         | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J; 24M                   | 72I; 73C; 74A; 74P                         |
|             |                                       |         | 205/60R15-90 | 11A; 22B; 24J; 24M                   |  |
|             |                                       |         | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C;<br>24D; 57I |  |
|             |                                       |         | 225/55R15-92 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C;<br>24D; 686 |  |
|             |                                       | 60 - 85 | 195/65R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G              |  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**

**ANLAGE: 11 OPEL**

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15

Stand: 15.03.2002



Seite: 8 von 10

- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33H) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 364) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.
- 365) Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 381) Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusätzlich ist in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 33 ein entsprechender Vermerk einzutragen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.



**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**

**ANLAGE: 11 OPEL**

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15

Stand: 15.03.2002



Seite: 9 von 10

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R15    |
| Hinterachse: | 225/50R15    |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.

5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.

5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

631) Die Eignung von "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller wird bestätigt:  
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH,  
GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.  
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

65A) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Hersteller: | Typ:               |
| BRIDGESTONE | S-01               |
| DUNLOP      | SP Sport 2000, D40 |
| CONTINENTAL | CZ 91              |

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgenreöße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

686) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/60R15    |
| Hinterachse: | 225/55R15    |

**Gutachten 366-1035-99-MIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44754**

**ANLAGE: 11 OPEL**

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: EVO 6½x15

Stand: 15.03.2002



Seite: 10 von 10

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 915) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.
- QEV) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Opel Astra ECO, die serienmäßig mit der Reifengröße 175/80 R14 ausgerüstet sind.