

ANLAGE: 22 VW

Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15

Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1E 1EX0	e1*96/79*0070* G407	55 - 85	185/55R15-81	nur bis 924 kg zul. Achslast; 21P; 22B; 24M; 51J; 663	nur e1*96/79*0070*00; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15	21P; 22B; 24J; 24M; 51G	
			195/50R15-82	21P; 22B; 24J; 24M	
			195/55R15-83	21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54A	
			205/50R15-85	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	
			215/45R15-82	21P; 22B; 24D; 24J	
155	B042	37 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
155	B042/1	40 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
155	B042/2	53 - 82	185/55R15	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
19EL	F290	40 - 59	185/55R15	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K	
			205/50R15-82	21B; 21J; 22D; 22F; 24K	

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
17	9138	37 - 81	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22H; 24C; 24D; 35B; 381	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
17	9138/1	37 - 81	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
17	9138/2	37 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
17 CK	A123	37	185/55R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 35B; 381	

ANLAGE: 22 VW
 Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
19 E	D186	33 - 102	185/55R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K	
			205/50R15-85	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 57M	
19 E	D186/1	37 - 102	185/55R15	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K	
			205/50R15-85	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 57M	
19 E	D186/2	37 - 102	185/55R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 57M	
		37 - 118	185/55R15	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 51G; 663	
			195/50R15-82	21B; 21J; 22D; 22F; 24K	
			205/50R15-85	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 57M	
		79 - 118	195/50R15	Nu.f.Golf PF.,PB.,PL.,KR.; 21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 51G	
		19E-299	E083	66 - 72	
66 - 118	185/55R15				nicht Rallye Breit-Version; nicht Country C1P..; 21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 663
72	205/50R15-85			nicht Country C1P..; 21B; 21J; 22D; 22F; 24K	
	195/60R15			Country; 51G	
118	205/60R15			Country; 51G	
	185/55R15			RALLYE BREIT-VERSION; 21B; 21J; 22B; 51G; 663	
195/50R15	21B; 21J; 22D; 22F; 24K; 51G				

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1H	e1*96/79*0068*..	40 - 44	185/55R15-81	21P; 22B; 24M; 663	Kombi; Frontantrieb;
1HX0	F804	40 - 85	195/50R15	21P; 22B; 24J; 24M; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21P; 22B; 24J; 24M	
			195/55R15-83	21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54A	
			205/50R15-85	21B; 22B; 22F; 24C; 24D	
			215/45R15-82	21P; 22B; 24D; 24J	
1H 1HX0	e1*96/79*0068*.. F804	40 - 85	185/55R15-81	22B; 24C; 24D; 663	nicht Kombi; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P
			195/50R15	22B; 24C; 24D; 51G	
			205/50R15-85	21B; 22B; 24C; 24D	

ANLAGE: 22 VW
 Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1HX0F	F894	40 - 85	185/55R15-81	22B; 24C; 24D; 663	Schrägheck; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15	22B; 24C; 24D; 51G	
			195/50R15-81	22B; 24C; 24D	
			205/50R15-85	21B; 22B; 24C; 24D	
1HX0F	F894	40 - 44	185/55R15-81	21P; 22B; 24M; 663	Steilheck; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			40 - 85	195/50R15	
		195/50R15-82		21P; 22B; 24J; 24M	
		195/55R15-83		21B; 22B; 22H; 24J; 24M; 54A	
		205/50R15-85		21B; 22B; 22F; 24C; 24D	
		215/45R15-82	21P; 22B; 24D; 24J		

Verkaufsbezeichnung: **VW LUPO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
6X	e1*97/27*0085*... e1*98/14*0085*..	37 - 74	195/45R15-78	21B; 22B; 22H; 24C; 24D	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A	
			205/45R15-79	21B; 22B; 22H; 24C; 24D	

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
32 B	B870	40 - 85	195/55R15-83	21B; 22B; 24K	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			205/50R15-85	21B; 22B; 24K	
32 B	B870/1	40 - 100	195/55R15-83	21B; 22B; 24K	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			205/50R15-85	21B; 22B; 24K	
32B-299	D522	64 - 100	195/55R15-85	21B; 22B; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			205/50R15-85	21B; 22B; 24K	
35 I	E657	50 - 100	195/55R15	21P; 22I; 51G	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/55R15-85	21P; 22I	
			205/50R15	21B; 22B; 24K; 51G	
			205/50R15-85	21B; 22B; 24K	
35 I	E657	50 - 85	195/50R15-82	21P; 22I; 5DK	Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			50 - 100	195/55R15	
		195/55R15-85		21P; 22I	
		205/50R15		21B; 22B; 24K; 51G	
35 I	E657/1	50 - 85	205/50R15-85	21B; 22B; 24K	
			195/50R15-82	Limousine; 24J; 5DK	
			195/55R15	24J; 51G	
			205/50R15	22I; 24J; 51G	
35 I	E657/1	50 - 100	205/55R15-87	21P; 22I; 24J; 54A	ab Nachtrag 5; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/55R15	21P; 22I; 51G	
			195/55R15-85	21P; 22I	
			205/50R15	21B; 22B; 24K; 51G	
35 I	E657/1	50 - 100	205/50R15-85	21B; 22B; 24K	bis Nachtrag 4; Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/55R15	21P; 22I; 51G	
			195/55R15-85	21P; 22I	

ANLAGE: 22 VW
 Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen	
35 I	E657/1	50 - 85	195/50R15-82	21P; 22I; 5DK	bis Nachtrag 4; Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P	
			50 - 100	195/55R15		21P; 22I; 51G
				195/55R15-85		21P; 22I
				205/50R15		21B; 22B; 24K; 51G
				205/50R15-85		21B; 22B; 24K
35I-299	E960	85 - 118	195/55R15	21P; 22I; 51G	Kombi; bis Nachtrag 7; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P	
			205/50R15	21B; 22B; 51G		
			205/50R15-85	21B; 22B		
35I-299	E960	85 - 118	195/55R15	21P; 22I; 51G	Limousine; bis Nachtrag 7; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P	
			205/50R15	21B; 22B; 51G		
			205/50R15-85	21B; 22B		

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
6KV	e9*93/81*0008*..	40 - 81	185/55R15-81	22B; 22H; 24J; 663	Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21P; 22B; 22H; 24C	
			215/45R15-82	21P; 22B; 22F; 24C	
6KV	e9*93/81*0008*..	40 - 81	185/55R15-81	22B; 22H; 663	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21P; 22B; 22H; 24J	
			205/50R15-86	21P; 22B; 22F; 24C	
			215/45R15-82	21P; 22B; 22H; 24J	
6KV	H249	55	185/55R15-81	22B; 22H; 24J; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21P; 22B; 22H; 24C	
			215/45R15-82	21P; 22B; 22F; 24C	
6N	e1*96/79*0069*... e1*98/14*0069*... G774	33 - 55	195/45R15-78	22B; 22H; 24C; 24D	nur bis e1*98/14*0069*06; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-82	21B; 21Q; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A	
			205/45R15-79	21P; 22B; 22F; 24C; 24D	
			215/45R15-82	21B; 21L; 22B; 22F; 24C; 24D; 54A	

Verkaufsbezeichnung: **VW SCIROCCO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
53	9033	37 - 81	185/55R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
53	9033/1	37 - 81	185/55R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	

ANLAGE: 22 VW

Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15

Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW SCIROCCO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
53 B	C116	40 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
		102	185/55R15-81	21B; 22B; 663	
			195/50R15-81	21B; 22B	
			205/50R15-85	21B; 22B	
53 B	C116/1	40 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
		95 - 102	185/55R15-81	21B; 22B; 663	
			195/50R15-81	21B; 22B	
			205/50R15-85	21B; 22B	
53 B	C116/2	53 - 82	185/55R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P
			195/50R15-81	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
			205/50R15-85	VCN; 21B; 22B; 24K; 33I; 35B	
		95 - 102	185/55R15-81	21B; 22B; 663	
			195/50R15-81	21B; 22B	
			205/50R15-85	21B; 22B	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

ANLAGE: 22 VW

Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15

Stand: 19.02.2001

Seite: 7 von 9

- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- oder Anbaus bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33I) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Hinterachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 35B) Die Spur- und Sturzwerte an der Vorderachse sind gemäß Herstellerangabe einzustellen.

ANLAGE: 22 VW

Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15

Stand: 19.02.2001

Seite: 8 von 9

- 381) Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusätzlich ist in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 33 ein entsprechender Vermerk einzutragen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57M) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 195/50R15 |
| Hinterachse: | 205/50R15 |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5DK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 950kg.
- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

ANLAGE: 22 VW

Hersteller: F.O.M.B. Fonderie Officine Maifrini

Radtyp: LASER-15

Stand: 19.02.2001

Seite: 9 von 9

VCN) Der Einbau der unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern nach VW-Teile-Nr.
175 809 001 SP oder anderer bauartgleicher Querstreben ist erforderlich.