

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**



ANLAGE: 12 OPEL
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13
Stand: 28.11.2001

Seite: 1 von 8

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 13 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumfang (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
160 75R3	160 75	Ø72.2-Ø56.6	56,6	Kunststoff	450	1855	11/99
160 75R3	160 75	Ø72.2-Ø56.6	56,6	Kunststoff	468	1770	11/99

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : OPEL / 0039
OPEL / 7526

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-F**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ASTRA-F-CARAVAN OPEL ASTRA-F OPEL ASTRA-F-CC OPEL ASTRA-F-LFW T92 T92/Kombi	F854	40 - 74	155R13	51G	Stufenheck; Schrägheck; F854 nicht mit Pirschausf.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
	G065		155/80R13	51G	
			175/70R13	51G	
	F857		185/65R13-84	11A; 22I	
OPEL ASTRA-F-CABR.	F972	52 - 60	195/60R13-83	11A; 22I; 24J	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
	G372		155R13	51G; 52J	
			155/80R13	51G; 52J	
			175/70R13	51G; 52J	

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**



ANLAGE: 12 OPEL
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13
Stand: 28.11.2001

Seite: 2 von 8

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CORSA-B	G290	33 - 60	145R13	51G; 66R	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			145R13-74	66R	
		33 - 66	165/70R13	11A; 24J; 24M; 51G	
			165/70R13-76	11A; 24J; 24M	
			165/70R13-76	QEN	
			175/65R13-80	11A; 24C; 24D	
			185/60R13-80	11A; 24C; 24D	
			185/65R13-84	11A; 24C; 24D	
		205/60R13-85	11A; 24C; 24D		
S93	e1*96/27*0053*.. e1*98/14*0053*..	33 - 66	165/70R13	11A; 24M; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165/70R13	QEN; 51G	
			175/65R13-80	11A; 24J; 24M	
			185/60R13-80	11A; 24D; 24J	
		40 - 66	165/80R13	11A; 24M; 51G	

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CORSA-C	e1*98/14*0148*..	43 - 55	155/80R13	51G; 56G	10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; 915
			175/70R13 82		
			185/65R13 84		

Verkaufsbezeichnung: **OPEL ASCONA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ASCONA-C	C265	55 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	
ASCONA-C	C265/1	40 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	
ASCONA-C	C265/2	40 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	
ASCONA-C-CC	C266	55 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	
ASCONA-C-CC	C266/1	40 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			185/70R13-84		
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	
ASCONA-C-CC	C266/2	40 - 85	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/70R13	51G	
			195/60R13-83	11A; 22I; 54F	

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**



ANLAGE: 12 OPEL
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13
Stand: 28.11.2001

Seite: 3 von 8

Verkaufsbezeichnung: **OPEL CORSA-A**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CORSA-A	C960	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; VCW
			155/70R13-75	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			175/60R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
CORSA-A	C960/1	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			155/70R13-75	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			175/60R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
CORSA-A	C960/2	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			155/70R13-75	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
CORSA-A-CC	C961	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			155/70R13-72	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			175/60R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			185/60R13-80	11A; 22B; 22H; 24J; 24M; 33J	
CORSA-A-CC	C961/1	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			155/70R13-72	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			175/60R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			185/60R13-80	11A; 22B; 22H; 24J; 24M; 33J	
CORSA-A-CC	C961/2	33 - 51	155/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			155/70R13-72	11A; 22B; 22H; 33J	
			165/70R13	11A; 22B; 22H; 33J; 51G	
			165/70R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			175/60R13-76	11A; 22B; 22H; 33J	
			185/60R13-80	11A; 22B; 22H; 24J; 24M; 33J	
CORSA-A-CC	C961/3	33 - 53	155/70R13-72		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165/70R13	51G	
			165/70R13-76		
			175/60R13-76		
			175/65R13-80	11A; 54A	
			175/70R13-80	11A; 54A	
	185/60R13-80	11A; 22B; 24J; 24M			

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-D**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KADETT-D	B300	29 - 66	175/70R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/65R13-80		
			195/60R13-83	11A; 22I	
			205/60R13-85	11A; 22I	
KADETT-D	B300/1	40 - 66	175/70R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			185/65R13-80		
			195/60R13-83	11A; 22I	
			205/60R13-85	11A; 22I	

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**



ANLAGE: 12 OPEL
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13
Stand: 28.11.2001

Seite: 4 von 8

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-D**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KADETT-D-CARAVAN	B301	29 - 66	175/70R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			195/60R13-83	11A; 22I	
			205/60R13-85	11A; 22I	
KADETT-D-CARAVAN	B301/1	40 - 66	175/70R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			195/60R13-83	11A; 22I	
			205/60R13-85	11A; 22I	

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KADETT-E	E023	40 - 85	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
			205/60R13-85	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E	E023/1	40 - 62	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E	E023/2	40 - 74	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E-CABRIO	E388, E388/1	55 - 60	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
KADETT-E-CARAVAN	D560	40 - 85	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
KADETT-E-CARAVAN	D560/1	40 - 62	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
		40 - 85	175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
KADETT-E-CARAVAN	D560/2	40 - 74	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**



ANLAGE: 12 OPEL
Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13
Stand: 28.11.2001

Seite: 5 von 8

Verkaufsbezeichnung: **OPEL KADETT-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KADETT-E-CC	D559	40 - 85	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
			205/60R13-85	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E-CC	D559/1	40 - 82	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
			205/60R13-85	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E-CC	D559/2	40 - 74	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
			195/60R13-83	11A; 22B; 22H; 54F	
			205/60R13-85	11A; 22B; 22H; 54F	
KADETT-E-LIEFERWAG	D591	40 - 74	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
KADETT-E-LIEFERWAG	D591/1	40 - 62	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	
KADETT-E-LIEFERWAG	D591/2	40 - 66	155R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
			165R13	51G	
			175/70R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/60R13-80	11A; 22I; 54F	
			185/65R13-84	11A; 22I; 54F	

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-A**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
VECTRA-A	E947, E947/1	42 - 66	165R13	51G	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A; 74P; 76L; VCW
VECTRA-A-CC	E948, E948/1		185/70R13	51G; 52J	

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**

ANLAGE: 12 OPEL

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13

Stand: 28.11.2001



Seite: 6 von 8

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**

ANLAGE: 12 OPEL

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13

Stand: 28.11.2001



Seite: 7 von 8

Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

66R) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
FULDA	DIADEM
FIRESTONE	F-560
TOYO	310
YOKOHAMA	S701, S480(M+S)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76L) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

915) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur zulässig serienmäßige Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen.

QEN) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
FIRESTONE	FW 580
MICHELIN	Energy MXT, XT1
PIRELLI	P200, P2000

**Gutachten 366-1104-99-MIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44784**

ANLAGE: 12 OPEL

Hersteller: Due Emme - mille miglia s.r.l.

Radtyp: LIGHT-13

Stand: 28.11.2001



Seite: 8 von 8

TOYO

330

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Radabdeckung zu prüfen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 STVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

VCW) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Bremsscheiben (Durchmesser 255 bzw. 256 bzw. 257mm) an der Vorderachse nicht zulässig.