

ANLAGE: 18 DB
Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 1 von 14
Stand: 01.12.1995

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: TGF 715 K 33
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: / DV 024
Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 35
Zulässige Radlast (kg)	: 615
Zul. Abrollumfang (mm)	: 2015
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 112/5
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 82
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: 66,5 / Aluminium
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: 09 23 444 Ø66,5 / schwarz
Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: DB / 0708
	DB / 0709
	DB / 0710
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16,2
Befestigungsteile	: Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 29 mm, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweisscharakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 2 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ C-KLASSE (202)** Fahrzeugtyp H0 Betriebserlaubnis e1*92/53*0001*.. FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	55 - 100	12G; 51G; 662	PKW geschlossen, HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/65R15	55 - 142	12G; 51G	
205/60R15	55 - 142	12K; 51G	
205/60R15-89	55 - 142	12K	
225/50R15-90	55 - 100	12A; 365; 69F	
225/55R15-92	55 - 142	12A; 21P; 365; 686; 69F	
225/50R15-90	110 - 142	12A; 365; 54A; 69F	

Verkaufsbezeichnung **210 (E-Klasse)** Fahrzeugtyp 210 Betriebserlaubnis e1*93/81*0022*.. FZ.-Hersteller 0710 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	70 - 110	12K; 51G	PKW geschlossen, Heckantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/60R15-91	70 - 110	12A	
205/65R15	70 - 110	12K; 51G	
225/55R15-92	70 - 110	12A; 365; 686; 691	
225/60R15-95	70 - 110	12A; 21P; 365; 691	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201** Fahrzeugtyp 201 Betriebserlaubnis C750 FZ.-Hersteller 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	53 - 90	51G; 662	Nur PKW ab MODELLJAHR 1985; Für PKW geschl., HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	53 - 90	54A	
195/55R15-83	53 - 90		
195/60R15-86	53 - 90		
205/50R15-85	53 - 90	54A; 57M	
205/55R15-87	53 - 90	21B; 22B	
225/50R15-90	53 - 90	21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 362; 57I; 57P; 691	
205/55R15	136	21P; 22I; 51G	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 3 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201** Fahrzeugtyp 201 Betriebserlaubnis C750 FZ.-Hersteller 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15-87	53 - 90	21P; 22I; 662	Nur PKW bis MODELLJAHR 1984; Für PKW geschl., HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	53 - 90	54A	
195/55R15-83	53 - 90	21P; 22I	
195/60R15-86	53 - 90	21B; 22B	
205/50R15-85	53 - 90	21P; 22I; 54A; 57M	
205/55R15-87	53 - 90	21B; 22B	
225/50R15-90	53 - 90	22B; 22H; 24D; 57F; 57I; 57P; 691	
205/55R15	136	21P; 22I; 51G	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201** Fahrzeugtyp 201 Betriebserlaubnis C750/1 FZ.-Hersteller 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	53 - 100	51G; 662	Für PKW geschl., HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	53 - 100	54A	
195/55R15-83	53 - 100		
195/60R15-86	53 - 122		
205/50R15-85	53 - 100	54A; 57M	
205/55R15-87	53 - 122	21B; 22B	
225/50R15-90	53 - 122	21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 362; 57I; 57P; 691	
195/50R15	118 - 122	54A; 631	
195/55R15-84	118 - 122		
205/50R15-85	118 - 122	54A	
205/55R15	125 - 136	21P; 22I; 51G	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 4 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201** Fahrzeugtyp 201 Betriebserlaubnis C750/2 FZ.-Hersteller 0708 = DB 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	53 - 122	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 51G; 662	Für PKW geschl., HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	53 - 100	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 54A	
195/55R15-83	53 - 100	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK	
195/60R15-86	53 - 122	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK	
205/50R15-85	53 - 100	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 54A; 57M	
205/55R15	53 - 122	Nur für SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 51G	
205/55R15-87	53 - 122	21B; 22B	
225/50R15-90	53 - 122	21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 362; 57I; 57P; 691	
195/55R15-84	118 - 122	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK	
205/50R15-85	118 - 122	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 54A	
205/55R15	143 - 150	21P; 22I; 51G	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201** Fahrzeugtyp 201 Betriebserlaubnis C750/3 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	55 - 118	Nicht mit SERIEN-TIEFERLEGUNG; 51G; 662	Für PKW geschl., HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/55R15-84	55 - 118	Nicht mit SERIEN-TIEFERLEGUNG	
195/60R15-86	55 - 118	Nicht mit SERIEN-TIEFERLEGUNG	
205/50R15-85	55 - 118	Nicht mit SERIEN-TIEFERLEGUNG; 54A	
205/55R15	55 - 118	Nur mit SERIEN-TIEFERLEGUNG; 21B; 22B; 51G	
205/55R15-87	55 - 118	21B; 22B	
225/50R15-90	55 - 118	21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 362; 57I; 691	
205/55R15	143	21P; 22I; 51G	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 5 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124** Fahrzeugtyp 124 Betriebserlaubnis D700 FZ.-Hersteller 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	53 - 80	51G; 662	Für LIMOUSINE, geschlossen; Für HECKANTRIEB zulässig; Für ALLRADANTRIEB zulässig; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/65R15-91	53 - 80		
205/55R15-87	53 - 80	Nur für 200 und 200 D; 24C	
205/60R15-91	53 - 140	24C	
215/60R15-90	53 - 140	21B; 22B; 24C	
225/50R15-90	53 - 80	Nur für 200 und 200 D; 21B; 22B; 24C; 57I	
225/55R15-92	53 - 140	Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 686	
195/65R15	66 - 140	51G	
205/55R15-87	66 - 122	Nicht für 200 und 200 D; Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 24C; 54A	
225/50R15-90	66 - 140	Nicht für 200 und 200 D; Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 54A; 57I	
225/50R15-90	80 - 138	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 54A	
225/55R15-92	80 - 138	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 6 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124** Fahrzeugtyp 124 Betriebserlaubnis D700/1 FZ.-Hersteller 0708 = DB 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	53 - 80	51G; 662	Für LIMOUSINE, geschlossen; Für HECKANTRIEB zulässig; Für ALLRADANTRIEB zulässig; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/65R15	53 - 162	51G	
195/65R15-91	53 - 80	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK	
205/55R15-87	53 - 80	Nur für 200 und 200 D; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 24C	
205/60R15	53 - 162	24C; 51G	
205/60R15-91	53 - 138	24C	
215/60R15-90	53 - 138	21B; 22B; 24C	
225/50R15-90	53 - 80	Nur für 200 und 200 D; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 24C; 57I	
225/55R15-92	53 - 138	Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 686	
225/50R15-90	55 - 132	Nur mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 24C; 54A	
205/55R15-87	66 - 100	Nicht für 200 und 200 D; Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 24C; 54A	
225/50R15-90	66 - 138	Nicht für 200 und 200 D; Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 24C; 54A; 57I	
225/50R15-90	80 - 138	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 54A	
225/55R15-92	80 - 138	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C	
215/60R15	162	21B; 22B; 24C; 631	
225/50R15	162	21B; 22B; 24C; 54A; 631	
225/55R15	162	21B; 22B; 24C; 631; 686	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 7 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124)** Fahrzeugtyp 124 Betriebserlaubnis D700/2 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	55 - 77	51G; 662	Für LIMOUSINE, geschlossen; Für HECKANTRIEB zulässig; Für ALLRADANTRIEB zulässig; Nicht für LANG-AUSFÜHRUNG zul.; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/65R15	55 - 162	51G	
195/65R15-91	55 - 77	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK	
205/55R15-87	55 - 77	Nur für 200 und 200 D; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 24C; 54A	
205/60R15	55 - 162	24C; 51G	
205/60R15-91	55 - 145	24C	
215/60R15-90	55 - 145	21B; 22B; 24C	
225/50R15-90	55 - 132	Nur mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 24C; 54A	
225/50R15-90	55 - 145	Nicht für 200 und 200 D; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 54A	
225/50R15-90	55 - 77	Nur für 200 und 200 D; Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22B; 24C; 54A; 57I	
225/55R15-92	55 - 145	Nicht für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 686	
225/50R15-90	83 - 132	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C; 54A	
225/55R15-92	83 - 132	Nur für 4-MATIC-FAHRZEUGE; 21B; 22B; 24C	
215/60R15	162	21B; 22B; 24C; 631	
225/50R15	162	21B; 22B; 24C; 54A; 631	
225/55R15	162	21B; 22B; 24C; 631; 686	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124)** Fahrzeugtyp 124 Betriebserlaubnis D700/2 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	205	51G	Für LIMOUSINE, geschlossen; Für HECKANTRIEB zulässig; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P; 76Q; MAE
205/60R15	205	21B; 22I; 51G	
215/60R15	205	21B; 22B; 24J; 631	
225/55R15	205	21B; 22B; 24J; 631; 686	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 8 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124 T** Fahrzeugtyp 124 T Betriebserlaubnis E081 FZ.-Hersteller 0708 = DB
 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	53 - 138	51G	Nicht für SON.PKW-FAHRGESTELLE; Für PKW KOMBI geschlossen zul.; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/60R15-91	53 - 138	24C	
205/65R15-93	53 - 138	21B; 21L; 22B; 24C	
215/60R15-91	53 - 138	21B; 22B; 24C	
225/55R15-92	53 - 138	Nicht zul. für 4-MATIC Modelle; 21B; 22B; 24C; 686	
225/55R15-92	53 - 138	Nur für 4-MATIC Modelle; 21B; 22B; 24C	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124T)** Fahrzeugtyp 124 T Betriebserlaubnis E081/1 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	55 - 162	51G	Nicht für SON.PKW-FAHRGESTELLE; Für PKW KOMBI geschlossen zul.; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/60R15	55 - 162	24C; 51G	
205/60R15-91	55 - 145	24C	
205/65R15-93	55 - 145	21B; 21L; 22B; 24C	
215/60R15-91	55 - 145	21B; 22B; 24C	
225/55R15-92	55 - 132	Nur für 4-MATIC Modelle; 21B; 22B; 24C	
225/55R15-92	55 - 145	Nicht zul. für 4-MATIC Modelle; 21B; 22B; 24C; 686	
205/65R15	162	21B; 21L; 22B; 24C; 631	
215/60R15	162	21B; 22B; 24C; 631	
225/55R15	162	21B; 22B; 24C; 631; 686	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 9 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124 C** Fahrzeugtyp 124 C Betriebserlaubnis E499 FZ.-Hersteller 0708 = DB 0709 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	97 - 162	51G	Für PKW LIMOUSINE geschlossen; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/55R15-87	97 - 138	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 24C; 54A	
205/60R15	97 - 162	24C; 51G	
205/60R15-90	97 - 138	24C	
215/60R15-90	97 - 138	21B; 22I; 24C	
225/50R15-90	97 - 132	Nur mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22I; 24C; 24D; 365; 54A	
225/50R15-90	97 - 138	Nicht mit SERIEN-SPORTFAHRWERK; 21B; 22I; 24C; 24D; 365; 54A; 57I	
225/55R15-92	97 - 138	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 686	
215/60R15	162	21B; 22I; 24C; 631	
225/50R15	162	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 54A; 631	
225/55R15	162	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 631; 686	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124C)** Fahrzeugtyp 124 C Betriebserlaubnis E499/1 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	162	51G	Für LIMOUSINE,offen (CABRIO); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/60R15	162	21B; 22I; 51G	
215/60R15	162	21B; 22B; 24J; 631	
225/55R15	162	21B; 22B; 24J; 631; 686	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124C)** Fahrzeugtyp 124 C Betriebserlaubnis E499/1 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	100 - 110	51G	Für LIMOUSINE,offen (CABRIO); 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/60R15	100 - 110	21B; 22I; 51G	
215/60R15-91	100 - 110	21B; 22B; 24J	
225/55R15-92	100 - 110	21B; 22B; 24J; 686	

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 10 von 14
 Stand: 01.12.1995

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ E-KLASSE (124C)** Fahrzeugtyp 124 C Betriebserlaubnis E499/1 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/65R15	97 - 162	51G	Für PKW LIMOUSINE geschlossen; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
205/55R15-87	97 - 132	24C; 54A	
205/60R15	97 - 162	24C; 51G	
215/60R15-90	97 - 132	21B; 22I; 24C	
225/50R15-90	97 - 132	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 54A; 57I	
225/55R15-92	97 - 132	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 686	
215/60R15	162	21B; 22I; 24C; 631	
225/50R15	162	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 54A; 631	
225/55R15	162	21B; 22I; 24C; 24D; 365; 631; 686	

Verkaufsbezeichnung **MERCEDES-BENZ C-KLASSE (202)** Fahrzeugtyp H0 Betriebserlaubnis G363 FZ.-Hersteller 0708 = DB

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R15	55 - 100	12G; 51G; 662	PKW, geschlossen, HECKANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 724; 73C; 74A; 74P
195/65R15	55 - 142	12G; 51G	
205/60R15	55 - 142	12K; 51G	
205/60R15-89	55 - 142	12K	
225/50R15-90	55 - 100	12A; 365; 69F	
225/55R15-92	55 - 142	12A; 21P; 365; 686; 69F	
225/50R15-90	110 - 142	12A; 365; 54A; 69F	

Auflagen

Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 12G) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm auftragen, an der Antriebsachse ist möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Auflagengruppe 3: Fahrwerk

- 362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

ANLAGE: 18 DB
 Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715

Radausführung: K 33

Seite: 13 von 14
 Stand: 01.12.1995

DUNLOP, FULDA, SEMPERIT,
 PIRELLI, UNIROYAL,
 GOODYEAR EAGLE GW (M+S)
 UNIROYAL MS*plus 3, MS*plus 44
 YOKOHAMA A509, S760, S480 (M+S)

BRIDGESTONE, CONTINENTAL,
 GOODYEAR, KLEBER,
 MICHELIN (Typ MXV, MXV 2),
 TOYO

Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

686) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

	Reifengröße:
Vorderachse:	205/60 R 15
Hinterachse:	225/55 R 15

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
UNIROYAL	Rallye 440
CONTINENTAL	CZ 99c
GOODYEAR	EAGLE GSN, EAGLE NCT3

MICHELIN	MXM
----------	-----

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

691) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

69F) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 8 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 7: Räder

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

724) Es dürfen nur die vom Radhersteller vorgesehenen und mitgelieferten Ventile verwendet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76Q) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

ANLAGE: 18 DB
Hersteller: BBS Italia SpA

Radtyp: TGF 715 Radausführung: K 33

Seite: 14 von 14
Stand: 01.12.1995

Auflagengruppe M: Auflagen Fahrzeuge M...

MAE) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit 4-Kolben-Bremssätteln in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm bzw. 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten