

Gutachten Nr. **55800802** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01626  
O.Z. Spa

Seite 1 von 3

**Auftraggeber**O.Z. Spa  
Via Brocchi, 22  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)**Prüfgegenstand**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Modell      | Titan             |
| Typ         | 01626             |
| Radgröße    | 7 J x 15 H2       |
| Zentrierart | Mittenzentrierung |

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis-<br>(mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Ein-<br>press-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abroll-<br>umfang<br>(mm) | Gültig ab<br>Herstell-<br>datum |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 240        | 01626 240 / S-Ø54.06            | 4/100/54,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø56.1             | 4/100/56,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø56.56            | 4/100/56,6   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø57.06            | 4/100/57,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø59.06            | 4/100/59,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø60.06            | 4/100/60,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø57.06            | 4/108/57,1   | 37                              | 550                  | 1880                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø63.4             | 4/108/63,4   | 37                              | 550                  | 1880                      | 10/2001                         |
| 240        | 01626 240 / DS21A S-Ø 65,06 [1] | 4/108/65,1   | 16                              | 550                  | 1880                      | 10/2001                         |
| 051        | 01626 051 / ohne Ring           | 4/98/58,1  | 30                              | 550                  | 1940                      | 12/2001                         |
| 240        | 01626 240 / S-Ø58.06            | 4/100/58,1   | 37                              | 550                  | 1940                      | 10/2001                         |

[1] DS21A = Distanzscheibe Ø68 Ø65,06 L=21

**Kennzeichnung**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| KBA-Nummer            | 45235            |
| Herstellerzeichen     | OZ               |
| Radtyp und Ausführung | 01626 ... (s.o.) |
| Radgröße              | 7 J x 15 H2      |
| Einpreßtiefe          | ET .. (s.o.)     |
| Gießereikennzeichen   | -                |
| Herkunftsmerkmal      | Made in Italy    |
| Herstellungsdatum     | Monat und Jahr   |

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Anschluß | Reifengröße | Einpresstiefe (mm) | Statische Radlast (kg) |
|----------|-------------|--------------------|------------------------|
| 4/100    | 185/55R15   | 37                 | 550                    |
| 4/108    | 185/55R15   | 37                 | 550                    |

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9 kg.

#### Hinweise zum Sonderrad

Ausführung 240 mit Doppellockkreis 8/100-108

#### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

#### Anlagen

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| Beschreibung                | -                | 08.11.01 |
|                             | mit Änderung vom | 08.04.02 |
| Radzeichnung                | 01-5-70-412/02   | 07.11.01 |
|                             | mit Änderung vom | 03.04.02 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 98-01-00/01      | 25.09.92 |
|                             | mit Änderung vom | 01.09.00 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 98-01-00/03      | 07.04.95 |
|                             | mit Änderung vom | 08.06.99 |
| Zentrierringzeichnung       | 98-18-50/05      | 21.10.92 |
|                             | mit Änderung vom | 10.03.97 |
| Nabenkappenzeichnung        | 98-12-0635-00/03 | 08.11.01 |
| Abstandsringzeichnung       | 98-16-21-04/02   | 22.07.96 |
|                             | mit Änderung vom | 30.11.99 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 30.April 2002

 

Pohl

00040216.DOC