

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 7

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 11
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell LE MANS
 Typ LE 553
 Radgröße 5,5Jx13H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
A2	LE 553 A2/Z05 Ø63,3-56,1	4/100/56,1	38	580	1860

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 45288
 Herstellerzeichen rial
 Radtyp und Ausführung LE 553 (s.o.)
 Radgröße 5,5Jx13H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55077602) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Daihatsu
 Honda
 Kia
 Mitsubishi
 Proton
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 7

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*..	73-77	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Daihatsu Charade G 2 e6*95/54*0034*..	44-66	165/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	62-66	175/70R13	A01 K02	
Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1	27-35	175/65R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	27-66	165/70R13		
	38-66	175/70R13		
Daihatsu Charade G100/G101 E576	27-35	175/65R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	27-66	165/70R13		
	38-66	175/70R13		
Daihatsu Charade G200 G464	44-77	165/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	44-77	175/70R13	A01 K02	
Honda Accord AC D301	65	185/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	65	195/65R13		
Honda Accord AD D300	74	185/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	74	195/65R13		
Honda Accord CA4 D990	65	185/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	65	195/65R13		
Honda Accord CA5 D991, /1	75-90	185/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	75-90	195/65R13		
Honda Civic AF D302	74	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	74	185/65R13		
	92	175/70R13	M+S	
Honda Civic AG D304	52	165/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	52	175/70R13		
	52	185/65R13		

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 7

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic AH D305	63	165/70R13		A02 A04 A05
	63	175/65R13		A08 A09 A12
	63	175/70R13	A01 G01	A15 A19 B03
	63	185/65R13		S01
	66-74	175/70R13		
	66-74	185/65R13		
Honda Civic AL D303	40	165/70R13		A02 A04 A05
	40	175/70R13		A08 A09 A12
	40	185/65R13		A15 A19 B03 S01
Honda Civic AS E166	92	175/70R13	M+S	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Honda Civic EC8 E716	55	165/70R13		A02 A04 A05
	55	175/70R13		A08 A09 A12
	55	195/60R13		A15 A19 B03 S01
Honda Civic EC9 E717	66	165/70R13		A02 A04 A05
	66	175/70R13		A08 A09 A12
	66	195/60R13		A15 A19 B03 S01
Honda Civic ED2 E713	66	165/70R13		A02 A04 A05
	66	175/70R13		A08 A09 A12
	66	195/60R13		A15 A19 B03 S01
Honda Civic ED3 F311	66	165/70R13		A02 A04 A05
	66	175/70R13		A08 A09 A12
	66	195/60R13		A15 A19 B03 S01
Honda Civic ED3 E965	66	175/70R13		A02 A04 A05
	66	195/60R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Honda Civic ED6 F180	66	175/70R13		A02 A04 A05
	66	195/60R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Honda Civic EE4 E803	80-81	175/70R13		A02 A04 A05
	80-81	185/70R13		A08 A09 A12
	80-81	195/60R13		A15 A19 B03
	80-81	205/60R13		S01
Honda Civic EG3 F876	55	175/70R13		A02 A04 A05
	55	195/60R13	A01 K02	A08 A09 A12
	55	205/60R13	A01 K02 K07 K11	A15 A19 B03 S01

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 4 von 7

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EG4 F877	66	175/70R13		A02 A04 A05
	66	195/60R13	A01 K02	A08 A09 A12
	66	205/60R13	A01 K02 K07 K11	A15 A19 B03 S01
Honda Civic EG8 F875	66	175/70R13		A02 A04 A05
	66	195/60R13	A01 K02	A08 A09 A12
	66	205/60R13	A01 K02 K07 K11	A15 A19 B03 S01
Honda Civic EJ2 G624	74	175/70R13		A02 A04 A05
	74	195/60R13	A01 K02	A08 A09 A12
	74	205/60R13	A01 K02 K07 K11	A15 A19 B03 S01
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	175/70R13		A02 A04 A05
	55-66	195/60R13	A01 K02	A08 A09 A12
	55-66	205/60R13	A01 K02 K07 K11	A15 A19 B03 S01
Honda Prelude AB C932	74-77	185/70R13		A02 A04 A05
	74-77	195/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 L05 S01
Honda Prelude BA4 E605	80-84	185/70R13		A02 A04 A05
	80-84	195/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 L05 S01
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Kia Sephia, Shuma FB e4*96/27*0024*.., e4*98/14*0024*.. - Shuma I/II, Spectra	65	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Mits. Colt CAO G005	50-83	175/70R13		A02 A04 A05
	50-83	195/65R13	A01 K02 K07 K11	A08 A09 A12 A15 A19 A58 B02 B03 S01
Mits. Colt CJO e1*93/81*0031*..	55-76	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	155R13C	R09	A02 A04 A05
	50-83	175/70R13		A08 A09 A12 A15 A19 A58 B02 B03 S01

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 7

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Proton 300/400 C9, C96. e11*92/53, 93/81, 98/14*0002*..	55-64	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B02 B03 S01
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	175/70R13		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B02 B03 S01
Rover 2.. XH E022	54-61	175/70R13	A01 K05 K07 K08	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A15 Zum Auswuchten der Sonderräder können wahlweise Klammer- oder Klebegewichte verwendet werden. Werden an der Felgeninnenseite Klebegewichte verwendet, so ist bei der Auswahl der Klebegewichte auf ausreichenden Abstand zum Bremssattel zu achten.

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 6 von 7

- A19** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
- K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- L05** Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
- S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

ANLAGE 2 zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 7 von 7

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2002.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 8.Mai 2002

Blauth

00040406.DOC