

**ANLAGE 8** zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553  
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 5

**Auftraggeber** Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
 Industriestraße 11  
 67136 Fußgönheim

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell LE MANS  
 Typ LE 553  
 Radgröße 5,5Jx13H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
P2	LE 553 P2/ohne Ring	4/108/65,1	16	580	1860

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 45288  
 Herstellerzeichen rial  
 Radtyp und Ausführung LE 553 (s.o.)  
 Radgröße 5,5Jx13H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Giessereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Germany  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Schraube M12x1,25	60° Kegel	90	28

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55077602) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**ANLAGE 8** zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553  
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 5

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Citroen Saxo S*...* e2*93/81*, 98/14* 0030-46,0194 , 0207-0209,* ..	33-65	155/70R13	M41 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-65	165/70R13		
	33-65	175/65R13	A01 K12	
Citroen ZX N2 F834	47-55	165/70R13	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	47-55	175/65R13		
	47-55	175/70R13		
Citroen ZX N2.. e2*93/81* 0075 bis 0077*..	55-75	165/70R13	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	55-75	175/65R13		
	55-75	175/70R13		
Citroen ZX N2.. e2*93/81*0082*.., e2*93/81*0083*..	50-66	165/70R13	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	50-66	175/65R13		
	50-66	175/70R13		
Citroen ZX N2L2 e2*93/81*0074*..	44,1	165/70R13	R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	44,1	175/65R13		
	44,1	175/70R13		
Peugeot 106 1*...* e2*93/81*, 98/14* 0047 bis 0056*.., 0196, 0210, 0211*..	33-65	155/70R13	M41 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-65	165/70R13		
	33-65	175/65R13	A01 K12	
Peugeot 106 1A G128	33-65	155/70R13	M41 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-65	165/65R13	A01 K05 K12	
Peugeot 106 1C F888	33-69	155/70R13	M41 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-69	165/65R13	A01 K05 K12 R09	
Peugeot 205 20C D390/1, /2	33-75	155/70R13	M41 R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-75	165/65R13	R09	
	33-75	165/70R13	R09	
Peugeot 205 741A, 20A D091, /1,/2,/3	31,3-58	155/70R13	M41 R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	31,3-58	165/65R13	R09	
	31,3-58	165/70R13	R09	
Peugeot 205 741C D390	33-59	155/70R13	M41 R09	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
	33-59	165/65R13	R09	
	33-59	165/70R13	R09	

**ANLAGE 8** zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553  
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 5

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Peugeot 205 Cabrio 20D E174/1, /2	43,5-65	155/70R13	M41 R09	A02 A04 A05
	43,5-65	165/65R13	R09	A08 A09 A12
	43,5-65	165/70R13	R09	A15 A19 B03 S01
Peugeot 205 Cabrio 741 B E174	58	155/70R13	M41 R09	A02 A04 A05
	58	165/65R13	R09	A08 A09 A12
	58	165/70R13	R09	A15 A19 B03 S01
Peugeot 306 7*...* e2*93/81,98/14* 0081,86, 144-152, 167/190 , 240-241*..	44-74	165/70R13	R09	A02 A04 A05
	44-74	175/70R13		A08 A09 A12
	44-74	185/65R13		A15 A19 B03 S01
Peugeot 306 7A/7 G264	44-74	165/70R13	R09	A02 A04 A05
	44-74	175/70R13		A08 A09 A12
	44-74	185/65R13		A15 A19 B03 S01
Peugeot 309 10C E452	40,4-80	165/70R13		A02 A04 A05
	40,4-80	175/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Peugeot 309 3A E042/1	44,1-80	165/70R13		A02 A04 A05
	44,1-80	175/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Peugeot 309 3A/10A E042,/1	40,4-80	165/70R13		A02 A04 A05
	40,4-80	175/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01
Peugeot 309 3C E452/1	44,1-80	165/70R13		A02 A04 A05
	44,1-80	175/65R13		A08 A09 A12 A15 A19 B03 S01

**Auflagen und Hinweise**

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.



**ANLAGE 8** zum Gutachten Nr. **55077602** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 5,5Jx13H2 Typ LE 553  
Hersteller                              Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 5

**S01**    Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2002.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 8.Mai 2002

Blauth

00040418.DOC