

Nummer 01-0608-A00-V01
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ IM 808
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 2

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 1
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell Imola
 Typ IM 808
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
B3	IM 808 B3/Z03 Ø63,3-57,1	5/100/57,1	35	615	1960	2/2001
B3	IM 808 B3/Z05 Ø63,3-56,1	5/100/56,1	35	615	1960	2/2001
B3	IM 808 B3/Z06 Ø63,3-54,1	5/100/54,1	35	615	1960	2/2001
C4	IM 808 C4/Z26 Ø76-65,1	5/110/65,1	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z24 Ø76-66,6	5/112/66,6	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z25 Ø76-57,1	5/112/57,1	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z30 Ø76-71,6	5/114,3/71,6	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z20 Ø76-67,1	5/114,3/67,1	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z21 Ø76-66,2	5/114,3/66,1	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z22 Ø76-64,2	5/114,3/64,1	35	725	2100	2/2001
C5	IM 808 C5/Z23 Ø76-60,1	5/114,3/60,1	35	725	2100	2/2001
B9	IM 808 B9/Z18 Ø76-72,6	5/120/72,6	40	635	1960	2/2001

Kennzeichnung

Herstellerzeichen rial
 Radtyp und Ausführung IM 808 (s.o.)
 Radgröße 8Jx18H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen K
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Nummer 01-0608-A00-V01
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ IM 808
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/40R18	35	725
5/120	215/40R18	40	725

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 128 kg.

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	28.03.01
Radzeichnung	1925-01	29.11.00

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 2.April 2001

Messemer

00030735.DOC