

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 550901535 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: 6335
Ausführung: M
Einpreßtiefe: 35 mm
zul. Radlast: 440 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Mazda Motor Corporation
Hiroshima/Japan

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
DB	AOB2 AOD2	Mazda 121	F 706	165/70R13 185/60R15 205/60R13 (27,36)	1-3,5-7, 33,34,35

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

34. Auf ausreichenden Abstand zwischen Felgenhorn und Federbein ist zu achten: Mind. 3 mm erforderlich.
35. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Innenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter verwendet werden.
36. Radabdeckung an Achse 1 ist erforderlich (Ausstellen der Frontschürze).

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550901535 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 13. April 1991

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

