

N A C H T R A G    I I I  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 550901535 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	Rial
Rad-Nr. bzw. Radtyp:	6335
Radgröße:	6 J x 13 H2
Ausführung	H
Einpreßtiefe:	35 mm
Zul. Radlast:	440 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: - Mitsubishi Motor Corporation,  
Tokyo / Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
CAO	.A.. (55)	Mitsubishi Colt	G 005	175/70R13	1-3,5-7, 42,43,44, 45
	.B.. (83)	Mitsubishi Lancer		185/60R13 (10)	
	.D.. (50)				

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

42. Vor Montage der Sonderräder sind evtl. vorhandene Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Bremstrommel bzw. -scheiben zu entfernen.
43. Gegebenenfalls ist durch Umbördeln bzw. Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten an Achse 2 eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination sicherzustellen.

Auflagen und Hinweise (Fortsetzung)

44. Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der Stoßstange und des Haltebleches am Übergang zum Radhausausschnitt an Achse 2 eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
45. Die Sonderräder sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 14"-Rädern oder mit 13"-Rädern ausschließlich für Winterbereifung ausgestattet sind.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550901535 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 11. November 1992



*J. K.*  
amtlich anerkannter Sachverständiger