

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 5508801090 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: K 7037
Lochkreis: 108 mm
Einpreßtiefe: 37 mm
zul. Radlast: 515 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: a) Ford Werke Ag, Köln
b) Ford Espana S.A, Almusafes,
Valencia, Spanien

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
GAL	A131, A231 A333, B132, B233 B154, B255 B356, C132, C233 C334, D133, D233 D335, D130 D230, E135, E236, E338, G135, G236, G338	Escort Orion	F 508 a) F 509 b)	185/55R15(13) 195/50R15(12) 205/50R15(12)	1-6, 10, 11
ALL	D137	Escort Cabrio	F 538		
GAL	A434, C435, D436, E438, G438,	Escort- Kombi	F 508 a) F 509 b)	185/55R15(13) 195/50R15(12, 14)	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt

11. Radhausinnenverkleidung vorne anpassen um bei Lenkeinschlag eine ausreichende Freigängigkeit des Reifen sicherzustellen.
12. Durch Umbördeln der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination sicherzustellen.



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgönheim
PKW

Prüfbericht-Nr.
5508801090
Nachtrag I
Blatt-Nr. 2

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt

13. Eine Bescheinigung des Reifenherstellers über die Verwendung der Reifengröße 185/55R15 auf Felge 7Jx15H2 ist erforderlich. Bis jetzt liegen folgende Freigaben vor: Dunlop D40, Pirelli P600.
14. Auf ausreichenden Abstand zwischen Reifen und Bremsschlauch -bzw. alter an Achse 2 ist zu achten. (mind. 20 mm erforderl.)

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508801090 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 01. März 1991

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

