

NACHTRAG II

zu Prüfbericht-Nr. 5508901286 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: rial
Radtyp: 8011
Einpreßtiefe: 11 mm
Radgröße: 8 J x 16 H2
zul. Radlast: 625 kgErweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
BMW 7/1	30i...	BMW 730i	E 296/1	225/50R16 225/55R16 245/45R16 (44)	1-4,6-9,11 41,42,47, 48
	35i...	BMW 735i BMW 735iL			
	50i...	BMW 750i BMW 750iL			
BMW 5/H	18i.4	518i	E 700/1	205/55R16 (37,45) 225/50R16 225/55R16 245/45R16(44)	1-4,6-9,11, 28,41,42
	20s.4	520i			
	24t.4	524td			
	25t.4	525td 525ds 525tds			
	25s.4	525i			
35i.4	535i	225/50R16 225/55R16 245/45R16(44)	1-4,6-9,11, 27,41,42		

Auflagen und Hinweise

48. Nichtzul. für Fahrzeugausführungen mit Teilscheiben Festsattelbremse an Achse 1, Scheibendurchmesser 320-324 mm.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508901286 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, November 1991

Dipl.-Ing. G. G. G.
amtl. anerkannter TÜV-Prüfer