

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 550901265 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: 8513
Einpreßtiefe: 13 mm
Radgröße: 8,5 J x 17 H2
zul. Radlast: 625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:


I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausführung	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5/H	30s.4	530i	E 700/1	235/45R17 (15) 255/40R17 (10,14)	1-9,11,13, 18,20,25, 26
	40s.4	540i			
BMW 7/1	30s...	BMW 730i	E 296/1	235/45R17 255/40R17 (15)	1-9,11,13, 18,20,21, 24,25,26
	40s...	BMW 740i			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

24. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Teilscheiben Fest-sattelbremse an Achse 1, Scheibendurchmesser 320-324 mm.
25. Für die verwendeten Reifen ist eine Reifenherstellerbescheinigung über die einzustellenden Luftdrücke unter Angabe von Sturzwinkel, zul. Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) für das betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19 (2) StVZO vorzulegen.
26. Für Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.



Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550901265 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 28. Januar 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

