

NACHTRAG I

zu Prüfbericht-Nr. 55 0046 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	rial	
Radtyp:	Achse 1	Achse 2
Einpreßtiefe:	8513	9520
Radgröße:	13 mm	20 mm
zul. Radlast:	8 1/2 J x 17H2	9 1/2 J x 17H2
	625 kg	625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
BMW 5/H	18i.4	518i	E 700/1	<u>vorn u. hinten</u>	1-6, 8, 9, 12, 26
	20s.4	520i		235/45R17	
	24t.4	524td		<u>oder vorn:</u>	
	25t.4	525td		235/45R17	
		525ds		<u>und hinten:</u>	
		525tds		255/40R17(7)	
		525i		<u>oder vorn:</u>	
25s.4	535i	235/45R17	<u>und hinten:</u>		
35i.4			265/40r17(7)		

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0046 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 18. November 1991

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

