

NACHTRAG III  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim

Fabrikmarke: ARC

Radtyp: AVO 30

Ausführung: V  
Radgröße nach Norm: 6 J x 13 H2  
Einpreßtiefe in mm: 33  
zul. Radlast in kg: 470 kg  
zul. Abrollumfang in mm: 1855 mm

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller: - Volkswagen AG, Wolfsburg

Radanschluß

Befestigungsart: VW: mit 4 Kegelbundschauben (Kegelwinkel 60°),  
Gewinde M12x1,5; Schaftlänge 30,5 mm;  
die mitgeliefert werden

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
1EXO (Radbef. 4-Loch)	AM. (55) BS. (66)	Golf Cabriolet	G 407	175/70R13 185/65R13 195/60R13	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A21, A24, A30, A31, B11, B12


Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

B11. Die Sonderräder sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen,  
die serienmäßig mit 15"-Rädern ausgestattet sind.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr.  
55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und  
Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger



**N A C H T R A G II**

zu Prüfbericht-Nr. 55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Fabrikmarke: ARC  
Radtyp: AVO 30  
Radgröße: 6 J x 13 H2  
Einpreßtiefe: 33 mm  
zul. Radlast: 470 kg

**Erweiterungen**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

**I.4 Verwendungsbereich**

Radtyp: AVO 30 Ausf. 0

Fahrzeughersteller: - Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
Opel Corsa-B	.A... (33) .B... (33) .C... (44) .D... (60) .E... (37) .F... (49)	Corsa Corsa-City Corsa-Swing Corsa-GLS Corsa-Joy Corsa-Sport	G 290	165/70R13 K08 175/60R13 K08 185/60R13 K02, K50	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A17, A21, A24, A30, K49

**Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:**

A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammerngewichte angebracht werden.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 7. Juli 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger



N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Fabrikmarke: ARC  
Radtyp: AVO 30  
Radgröße: 6 J x 13 H2  
Einpreßtiefe: 33 mm  
zul. Radlast: 470 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: AVO 30 Ausf. N

Fahrzeughersteller: - Nissan Motor Co.Ltd., Tokio/Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
K 11	.1. (40) .2. (55)	Nissan Micra	G 220	175/60R13 185/60R13 K7, K11, K42 185/55R13 K7	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

K11. Gegebenenfalls ist die Blechnase am Übergang des Kotflügels zur Heckschürze nachzuarbeiten, um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0588 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 22. Februar 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

