

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 55 0869 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: ARC-Alurad GmbH  
Radtyp: AVO40  
Ausführung: O  
Einpreßtiefe: 35 mm  
zul. Radlast: 540 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
Astra-F-CC	A.....	Astra GL	F 857	175/65R14 185/60R14(213) 185/65R14(213) 195/60R14(213)	1-7,10,14, 16,212
	B.....	Astra GLS			
	C.....	Astra GT			
	D.....	Astra GSi			
	E.....	Astra CD			
	F.....				
Astra-F-Caravan		Astra Caravan GL	F 854		
		Astra Caravan GLS			
		Astra Caravan CD			
		Astra Caravan Club			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

212. Bei Serienbereifung 145 R 13 bzw. 175/70R13 und Umrüstung auf Bereifung 185/65 R14 und 195/60 R14 ist eine Überprüfung des Wegstreckenzählers und Geschwindigkeitsmessers erforderlich. Sofern Angleich erforderlich, kann die serienmäßige Rad-/Reifenkombination nicht Wahlweise verwendet werden.
213. Bördelkanten hinten umlegen, ggf. Radhaus oberhalb der Bördelkante bis in den Bereich der Krümmung des Radhauses nacharbeiten.



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

ARC-Alurad GmbH  
6701 Fußgönheim  
PKW

Prüfbericht-Nr.  
55 0869 91  
Nachtrag III  
Blatt-Nr. 2

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0869 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 30. September 1991

Dipl.-Ing. Garrecht  
amtl. anerkannter Sachverständiger

