

N A C H T R A G I V

zu Prüfbericht-Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: AVO 40
Radgröße: 6 J x 14 H2
Einpreßtiefe: 35 +/- 1 mm
zul. Radlast: 530 kg
max. Abrollumfang: 1860 mm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: AVO 40 Ausf. O

Fahrzeughersteller: - Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
Opel Corsa-B	.A... (33)	Corsa	G 290	165/65R14	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A14, A21, A30
	.B... (33)	Corsa-City		K07	
	.C... (44)	Corsa-Swing		175/60R14	
	.D... (60)	Corsa-GLS		K02, K08, K46, K49	
	.E... (37)	Corsa-Joy		185/60R14	
	.F... (49)	Corsa-Sport		G01, K02, K46, K49, K50	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

K46. An Achse 2 ist durch Nacharbeiten oder Anpassen der hinteren Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffein-sätze eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-kombination sicherzustellen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 15. Juli 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständigen

