

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: AVO 40
Einpreßtiefe: 35 mm
zul. Radlast: 530 kg
max. Abrollumfang: 1860 mmm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: AVO 40 Ausf. R Einpreßtiefe 35 mm

Fahrzeughersteller: Regie National des Usines
Renault Paris/Frankreich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X 53	(43)	Renault 19 RL, RN 1,4	G 073	175/65R14 185/60R14 195/60R14(G1)	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A14, A21, A30, B2
	(54)	Renault 19 RN, Rt 1,8			
	(65)	Renault 19 RT 1,8S			
	(47)	Renault 19 RL, RN, NT 1,9D			
	(66)	Renault 19 RN, RT 1,9dT			

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. August 1992

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

