



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen  
67136 Fußgönheim  
AVO 40 LK 100/4

Prüfbericht-Nr.  
5 1378 92  
Blatt-Nr. 2  
Nachtrag VI

1.1 Verwendungsbereich

Erz.-Typ	ABE-Nr. ggf. EMC-Nr.	Verkaufsbezeichnung	Leistung (kW) ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
HXO	F 804	GOLF-Variant	40/44/47/55/66	175/65R14	A01) A03) A04)
				185/60R14	A05) A06) A08)
			85	195/60R14	A09) A12) A14)
				185/60R14	A21) B32)
				195/60R14	
				205/55R14	
				205/55R14	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

322) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit großer, vorderer Scheibenbremse (Durchmesser 256).

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 4. März 1994

Dipl.-Ing.

amtl. anerkannter Sachverständiger



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen  
67136 Fußgönheim  
AVO 40 LK 100/4

Prüfbericht-Nr.  
55 1378 92  
Blatt-Nr. 1  
Nachtrag VI

N A C H T R A G VI

zu Prüfbericht-Nr. 55 1378 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:

Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim

Fabrikmarke:

ARC

Radtyp:

AVO 40

Ausführung:

V

Radgröße nach Norm:

6 J x 14 H2

Einpreßtiefe in mm:

35

zul. Radlast in kg:

530 kg

zul. Abrollumfang in mm:

1860 mm

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller:

- Volkswagen AG, Wolfsburg

Radaanschluß

Befestigungsart:

VW:

mit 4 Kegelnbundschräuben  
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;  
Schraublänge 30,5 mm;  
die mitgeliefert werden

