



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
67136 Fußgönheim
AVO 70 LK 100/4 ET 25

Prüfbericht-Nr.
55 2656 92
Blatt-Nr. 2
Nachtrag III

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	Zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise	
X 53	.01.	(43)	Renault 19	G 073	195/50R15	A01) A03) A04)
	.02.	(54)			205/50R15	A05) A06) A08)
	.03.	(54)			215/45R15	A09) A12) A21)
	.04.	(66)				A24) A30) B02)
	.05.	(81)				K02) K03) K07)
	.06.	(65)				K41)
	.07.	(66)				
	.08.	(66)				
	.09.	(47)				
	.10.	(99)	Renault 19 16V			

Nach weiteren Untersuchungen ergab die Zulässigkeit der 16V-Modelle.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 2656 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 22. April 1994

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
67136 Fußgönheim
AVO 70 LK 100/4 ET 25

Prüfbericht-Nr.
55 2656 92
Blatt-Nr. 1
Nachtrag III

NACHTRAG III

zu Prüfbericht-Nr. 55 2656 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriest. 1
67136 Fußgönheim

Radtyp: AVO 70

Ausführung: R
Radgröße nach Norm: 7 J X 15 H2
Einpresstiefe: 25 +/- 1 mm
zul. Radlast: 530 kg
zul. Abrollumfang: 1875 mm

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller: - Regie Nationale des Usines Renault
Paris/Frankreich

Radanschluß

Befestigungsart: Renault:
mit 4 Kegelbundschrauben
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;
Schaftlänge 30,5 mm;
die mitgeliefert werden

