

FAX-Nr:



01.03.96

Unbedenklichkeitsbescheinigung  
über die Verwendbarkeit von  
Sonderrad-Reifen-Kombinationen an PKW

Sonderraddaten

Hersteller:	Rial
Fabrikmarke:	ARC
Rad-Nr. bzw. Radtyp:	AVO 70
Radgröße nach Norm:	7 J x 15 H2
Einpreßtiefe:	25 +/- 1 mm
Lochkreis:	100 +/- 0,1 mm
Lochzahl:	4
Zul. Radlast:	530 kg

Verwendungsbereich: - Renault

Typ: DA, BA  
EWG-Nr.: e2\*93/81\*0009\*...  
e2\*93/81\*0010\*...  
Verkaufsbezeichnung: Renault Mégane,  
Renault Mégane Coach

Hiermit bestätigen wir, das die oben angegebenen Anschlußmaße  
und Radlast für das angegebene Fahrzeug ausreichen.

Reifengrößen: 195/50R15, 205/50R15

Auflagen und Hinweise

- Durch Umbördeln bzw. Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen.
- Gegebenenfalls ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen sicherzustellen.
- Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 sicherzustellen ist die Blechkante am Übergang zwischen Heckschürze und Kotflügel im Bereich des Radhausausschnittes nachzuarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen  
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

i.A. G. Blauth

