

NACHTRAG VI

zu Prüfbericht-Nr. 5508901393 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: ARC-Alurad GmbH  
Radtyp: AVO70  
Ausführung: VB  
Einpreßtiefe: 25 mm  
zul. Radlast: 530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: VW, Wolfsburg

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul. Reifengr.	Auf.+Hinw.
35i	1Y, RF, 1F, EZ, RA, RP, SB, 9A, KR, 2E, AAZ, ABN	Passat Passat- Variant	E 657 E 657/1	195/55R15(27) 195/50R15 (27,28) 205/50R15(16) 215/50R15(16)	1-4,6,7,12, 29
	GK, HB, HH, GL	Polo Coupe	C292	195/45R15 Dunlop SP Sport D 40	1-4,6,7, 12,13,16, 29
C1A, C1B, C1C, C1D, C1E, C1F, C3G, C3J, CPY	C292/1				
AU, AK, HZ, 2G, NZ, AV, 3F, 1W, MN	C292/2				
	PY	Polo Coupe (G40)			



Techn. Prüfstelle  
für den  
Kraftfahrzeugverkehr

ARC-Alurad GmbH  
6701 Fußgönheim  
PKW

Prüfbericht-Nr.  
5508901393  
Nachtrag VI  
Blatt-Nr. 2

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508901393 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen,  August 91

Dipl.-Ing. Gar   
amtl. anerkannter Sachverständiger