

N A C H T R A G IX

zu Prüfbericht-Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestr. 1
67136 Fußgönheim

Fabrikmarke: ARC

Radtyp: AVO 70
Ausführung: H
Radgröße nach Norm: 7 J x 15 H2
Einpreßtiefe in mm: 37 +/- 1
zul. Radlast in kg: 530
zul. Abrollumfang in mm: 1875

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller:

- Honda Motor Co. Ltd.
- Honda of America Mfg., Inc.
- Rover Group Limited
- Mitsubishi Motor Co.
- Daihatsu Motor Co. Ltd.
- Kia Motors Corporation, Seoul/Korea

Radanschluß

Befestigungsart: - Honda, Mitsubishi, Daihatsu, Kia:
mit 4 Kegelbundmuttern
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;
die mitgeliefert werden

Anzugsmoment der Radschrauben: 110 Nm

Lochkreisdurchmesser: 100 +/- 1 mm

Spurverbreiterung bei ET 37:

Honda:	bis zu 16 mm
Mitsubishi:	bis zu 18 mm
Daihatsu:	bis zu 16 mm
Kia:	bis zu 18 mm

Verwendungsbereich

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
EJ2	G 624	Honda Civic	74	185/55R15 K02)M14)	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A21) A24)Y88)
EJ1	G 623		92		
				205/50R15 K01)K08)K49) K87)	
				215/45R15 K01)K08)K49) K87)R39)	

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
CAO	G 230	Mitsubishi Lancer	50/83	195/50R15 K07)K08)	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A21) A24)B02)K04) K42)K75)
				205/50R15 G01)K49)K50)	

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
G 200 G 201	G 464	Daihatsu Charade	62/77	195/45R15 K23)K42)	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A21) A24)
				195/50R15 K23)K42)K49)	
				205/45R15 Dunlop SP Sport 8000 K23)K42)K49)	
				215/45R15 K07)K23)K42) R39)	



Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
FA	G 485	Kia Sephia	59	185/55R15 M14) 195/50R15 K02)K91) 205/45R15 K02)K91) 205/50R15 K02)K91) 215/45R15 K02)K91)	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A21) A24)

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

- K23) Gegebenenfalls ist die Heckschürze im Bereich des Radlaufes nachzuarbeiten.
- K91) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der Stoßstange und des Haltebleches am Übergang zum Radhausausschnitt an Achse 2 eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.
- R39) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:
 Hersteller: Reifengrößen: Reifenfabrikate:
 Dunlop 215/45R15 Dunlop SP Sport D40
 Dunlop 215/45R15 Dunlop SP Sport 8000
- Werden Reifen eines anderen Herstellers verwendet, so ist deren Eignung durch erneute Freigängigkeits- und Handlingsprüfung nachzuweisen.
- Y88) Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten (mind. 15 mm Abstand ausgefedert), gegebenenfalls ist der geforderte Abstand durch Anpassen des Wärmeleitbleches oder der Auspuffhalterungen herzustellen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 18. März 1994

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

