

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	Zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
Opel Astra-F-Cabrio	D.. (60) F.. (85) M.. (52)	Astra Cabrio G	372	185/55R15 M14 195/50R15 205/50R15 K7, K42	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, K49
Opel Astra-F-CC	M.. (52) N.. (92)	Astra GL Astra GLS Astra GT Astra CD	065	185/55R15 M14 195/50R15 205/50R15 K6	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, K42, K49
Opel Astra-F-Caravan	M.. (52) N.. (92)	Astra GL Astra GLS Astra GT Astra CD	857	215/45R15 Dunlop SP Sport D 40 K6	
Opel Corsa-B	G.. (110)	Caravan GL Caravan GLS Caravan CD Astra Caravan Club	854	205/50R15 K6 215/45R15 Dunlop SP Sport D 40 K6	
Opel Corsa-B	A... (33) B... (33) C... (44) D... (60) E... (37) F... (49)	Corsa Corsa-City Corsa-Swing Corsa-GLS Corsa-Joy Corsa-Sport	290	195/45R15	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30 K42, K49, K50

N A C H T R Ä G V

zu Prüfbericht-Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	Rial Leichtmetallfelgen GmbH Industriestra. 1 67136 Fußgönheim
Fabrikmarke:	ARC
Radtyp:	AVO 70
Radgröße nach Norm:	7 J x 15 H2
Einpreßtiefe in mm:	37 +/- 1 mm
Ausführung:	O
zul. Radlast in kg:	530
zul. Abrollumfang in mm:	1860
Erweiterung des Verwendungsbereichs	
Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:	
Radtyp:	AVO 70
Fahrzeughersteller:	Adam Opel AG, Rüsselsheim
<u>Radanschluss</u>	
Befestigungsart:	Opel: mit 4 Kegelbundschrauben (Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5; Schaftringe 30,5 mm, die mitgeliefert werden
Anzugsmoment der Radschrauben:	90 Nm
Lochkreisdurchmesser:	100 +/- 1 mm
Spurverbreiterung bei ET 37:	bis zu 24 mm

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 7. Juli 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

TS 5

