

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: AVO70
Einpreßtiefe: 37 mm
zul. Radlast: 530 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: AVO 70 Ausf. R Einpreßtiefe 37 mm

Fahrzeughersteller: Regie National des Usines
Renault Paris/Frankreich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
X 53	(43)	Renault 19 RL, RN 1,4	G 073	195/50R15	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, B2
	(54)	Renault 19 RN, Rt 1,8			
	(65)	Renault 19 RT 1,8S			
	(47)	Renault 19 RL, RN, NT 1,9D			
	(66)	Renault 19 RN, RT 1,9dT			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

B2. Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Bremstrommeln bzw. -scheiben zu entfernen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. August 1983

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

