

1. Verwendungsbereich

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung (kW) ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
bK/C	G 613	Seat Cordoba	44/50/55/66/ 85/95	185/55R15 M14)	A01/A03/A04) A05/A06/A08) A09/A12/A21) A24/A30)
6K	G 406	Seat Ibiza	33/40/44/50/ 55/66/85	195/50R15 205/45R15	

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 2. März 1994

Dipl.-Ing.

amtli. anerkannter Sachverständiger



N A C H T R A G VIII

zu Prüfbericht-Nr. 556 0029 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:

Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim

Fabrikmarke:

ARC

Radtyp:

AVO 70

Ausführung:

V

Radgröße nach Norm:

7 J x 15 H3

Einpresstiefe in mm:

37 +/- 1

zul. Radlast in kg:

530

zul. Abrollumfang in mm:

1910

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller:

- Seat S.A. Martorell, Barcelona Spanien

Radanschluss

Befestigungsart:

- Seat:

mit 1 Kegeleibundschrauben  
(Kegeleinkeil 50°), Gewinde M10x1,5;  
Schraublänge 30,5 mm;  
die mitgeliefert werden

Anzugsmoment der Radschrauben: 110 Nm

Lochkreisdurchmesser:

100 +/- 1 mm

Spurverbreiterung bei ET 37: liegt im Serienbereich