

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 556 0196 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: AVO 70
Einpreßtiefe: 37 +/- 1 mm
Radgröße: 7 J x 15 H2
zul. Radlast: 580 kg
max. Abrollumfang: 1860 mm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: - Audi AG, Ingolstadt

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
B 4	.AAZ (55) .1Z (66) .ABM (52) .ABT (66) .ABK (85) .NG (98) .6A (101) .ACE (103)	Audi 80 Audi 80 Avant	F 889	195/65R15 205/60R15	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, B30
	.ABK (85) .NG (98) .6A (101) .ACE (103)	Audi 80 Quattro Audi 80 Avant Quattro			


Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

B30. Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage an Achse 1 nicht zulässig:
Bremsscheibe: (Durchmesser x Breite [mm])
C54 13/14-T (280x13), ww 22/14-T (bel.Scheibe 280x22),
C40+45 (bel.Scheibe 276x25)



Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0196 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 29. Oktober 1992


Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

