

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 5508901389 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: ARC-Alurad GmbH
Radtyp: AVO70
Lochkreis: 108 mm
Einpreßtiefe: 37 mm
zul. Radlast: 580 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: a) Ford Werke Ag, Köln
b) Ford Espana S.A, Almusafes,
Valencia, Spanien

Fz-Typ	Ausf.	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
GAL	A131, A231	Escort Orion	F 508 a)	185/55R15(20)	1-6,27
	A333, A434			F 509 b)	
	B132, B233			205/50R15(9)	
	B154, B255				
	B356,				
	C132, C233				
	C334, C435				
	D133, D233				
	D335, D436				
	E135, E236				
	E338, E438				
	G135, G338				
	G236, G438				
	ALL		D137	Escort Cabrio	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt

27. Radhausinnenverkleidung vorne anpassen um bei Lenkeinschlag eine ausreichende Freigängigkeit des Reifen sicherzustellen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 5508901389 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 01. März 1991

Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

