

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 0261 93 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	Rial
Fabrikmarke:	ARC
Radtyp:	AVO 70
Radgröße:	7 J x 15 H2
Einpreßtiefe:	37 +/- 1 mm
zul. Radlast:	540 kg
max. Abrollumfang:	1920 mm

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller: - Hyundai Motor Company, Seoul/Südkorea

Befestigungsart:**Hyundai:**mit 4 Kegelbundmuttern, Gewinde
M12x1,5; die mitgeliefert werden

Anzugsmoment der Radmuttern: 100 Nm

Mittenlochdurchmesser: 67,1 + 0,1 mm

Hyundai mit eingeschnapptem Reduzierring Nr. Z10, Farbe braun
Mittenlochdurchmesser 70,0 auf 67,1 + 0,1 mm reduziert

Spurverbreiterung bei ET 37: bis zu 16 mm

I.4 Verwendungsbereich

Fz-Typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufs- bezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
J-1	F 900	Hyundai Lantra	63/78/84/93	185/55R15 M14) 195/50R15	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A14) A21)K02)K07) L07)
Y-2	F 893	Hyundai Sonata ww. Ascente ww. Confiro	80/96/107	195/65R15 205/60R15 L01)	A01)A03)A04) A05)A06)A08) A09)A12)A14) A21)B27)K07)

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

- B27) Bei eingebautem automatischen Blockierverhinderer (ABV) muß die Halterung der Steuerleitung so gekröpft werden, daß diese an der Spritzwand anliegt bzw. ausreichenden Abstand zu dem Sonderrad aufweist.
- L07) Ausreichende Freigängigkeit bei Lenkeinschlag ist durch Entfernen der Unterteile der Plastikabdeckungen (Radhausverkleidungen innen zur Motor- und Getriebeseite) herzustellen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0261 93 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 11. März 1994

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

