



Folgende Reifenbescheinigungen liegen vor:

Dunlop Typ: D40

Fahrzeugtyp	Reifengröße	Reifenfülldruck		Sturz	
		VA	HA	VA	HA
520i	235/45ZR17	1,8	2,5		
520i	255/40ZR17	1,7	2,4		
525i	235/45ZR17	1,9	2,8	< - 2	< - 4,2
525i	255/40ZR17	1,8	2,7	=	=
530i	235/45ZR17	2,4	3,4	Grad	Grad
530i	255/40ZR17	2,3	3,3		
535i	235/45ZR17	2,4	3,5		
535i	255/40ZR17	2,3	3,4		
730i	235/45ZR17	2,5	3,5		
730i	255/40ZR17	2,4	3,4	< - 2	< - 4
735i	235/45ZR17	2,6	3,5	=	=
735i	255/40ZR17	2,5	3,4	Grad	Grad
735i	235/45ZR17	2,6	3,4		< -3 Grad
735i	235/40ZR17	2,5	3,4		=
750iL	235/45ZR17	2,9	-		< -4 Grad
750iL	255/40ZR17	2,8	3,3		=

Bridgestone Typ: RE 71

Fahrzeugtyp	Reifengröße	Reifenfülldruck		Sturz	
		VA	HA	VA	HA
520i	235/45ZR17	2,2	2,6	Serie	Serie
520i	255/40ZR17	2,1	2,5		
525i	235/45ZR17	2,5	2,8		
525i	255/40ZR17	2,4	2,7		
530i	235/45ZR17	2,8	3,1		
530i	255/40ZR17	2,7	3,0		
535i	235/45ZR17	2,8	3,2		
535i	255/40ZR17	2,7	3,1		
730i	235/45ZR17	2,9	3,2	Serie	Serie
730i	255/40ZR17	2,8	3,1		
735i	235/45ZR17	3,0	3,3		
735i	255/40ZR17	2,9	3,2		
735iL	235/45ZR17	3,0	3,4		
735iL	255/40ZR17	2,9	3,3		
750i	235/45ZR17	3,1	3,5		
750i	255/40ZR17	3,0	3,4		
750iL	235/45ZR17	3,2	3,5		
750iL	255/40ZR17	3,1	3,4		



Techn. Prüfstelle
für den
PFALZ Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgönheim
PKW
Radtyp: A8517/A9517

Prüfbericht-Nr.
550890806
Anlage I
Blatt-Nr. 2.

Folgende Reifenbescheinigungen liegen vor:

Michelin Typ: MXX

Fahrzeugtyp	Reifengröße	Reifenfülldruck		Sturz	
		VA	HA	VA	HA
520i	235/45VR17	2,1	2,7	Serie	Serie
520i	265/40VR17	-	2,3		
525i	235/45VR17	2,1	2,7		
525i	265/40VR17	-	2,3		
530i	235/45VR17	2,1	2,7		
530i	265/40VR17	-	2,3		
535i	235/45VR17	2,1	2,7		
535i	265/40VR17	-	2,3		
730i	235/45VR17	2,4	2,7	max.	max.
730i	265/40VR17	-	2,4	- 1	- 4
735i	235/45VR17	2,4	2,7	Grad	Grad
735i	265/40VR17	-	2,4		
735iL	235/45VR17	2,4	2,7		
735iL	265/40VR17	-	2,4		
750i	235/45VR17	2,4	2,7		
750i	265/40VR17	-	2,4		
750iL	235/40VR17	2,4	2,7		
750iL	265/40VR17	-	2,4		