

N A C H T R A G I V

zu Prüfbericht-Nr. 550890805 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: A 8517
Einpreßtiefe: 13 mm
Radgröße: 8,5 J x 17 H2
zul. Radlast: 625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausführung	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5/H	30s.4	530i	E 700/1	235/45R17 (15) 255/40R17 (10,14)	1-9,11,13, 16,18,21, 22
	40s.4	540i			
BMW 7/1	30s...	BMW 730i	E 296/1	235/45R17 255/40R17 (15)	1-9,11,13, 16,17,18, 19,21,22
	40s...	BMW 740i			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

19. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Teilscheiben Fest-sattelbremse an Achse 1, Scheibendurchmesser 320-324 mm.
21. Für die verwendeten Reifen ist eine Reifenherstellerbescheinigung über die einzustellenden Luftdrücke unter Angabe von Sturzwinkel, zul. Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) für das betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19(2) StVZO vorzulegen.
22. Für Fahrzeugen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.