

**N A C H T R A G I**  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 55 3060 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:

Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim

Radtyp:

B 6014425

Ausführung:

V

Radgröße nach Norm:

6 J x 14 H2

Einpreßtiefe in mm:

33

zul. Radlast in kg:

515 kg

zul. Abrollumfang in mm:

1860 mm

Erweiterung des Verwendungsbereichs

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Fahrzeughersteller:

- Volkswagen AG, Wolfsburg

**Radanschluß**

Befestigungsart:

**VW:**mit 4 Kegelbundschauben  
(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;  
Schaftlänge 30,5 mm;  
die mitgeliefert werden

**I.4 Verwendungsbereich**

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- Bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
1EXO (Radbef. 4-Loch)	AM. (55) BS. (66)	Golf Cabriolet	G 407	175/65R14 185/60R14 195/60R14 K02 205/55R14 K42	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A21, A24, A30, A31, B11, X83
	2E. (85)			185/60R14 195/60R14 K02 205/55R14 K42	

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 3060 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

*J. H.*  
