

N A C H T R A G II

zu Prüfbericht-Nr. 550900293 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: B6014425
Ausführung: O
Einpreßtiefe: 33 mm
zul. Radlast: 500 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Adam Opel AG, Rüsselsheim

Fz-Typ	Ausführung	Handelsbez.	ABE-Nr.	zul.Reifengr.	Auf.+Hinw.
Astra-F- CC	A....	Astra GL	F 857	175/65R14 185/60R14(48) 185/65R14(48) 195/60R14(48)	1-4,6-7,10, 47
	B....	Astra GLS			
	C....	Astra GT			
	D....	Astra GSi			
	E....	Astra CD			
	F....				
Astra-F- Caravan		Astra Cara- van GL	F 854		
		Astra Cara- van GLS			
		Astra Cara- van CD			
		Astra Cara- van Club			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

47. Bei Serienbereifung 145 R 13 bzw. 175/70R13 und Umrüstung auf Bereifung 185/65 R14 und 195/60 R14 ist eine Überprüfung des Wegstreckenzählers und Geschwindigkeitsmessers erforderlich. Sofern Angleich erforderlich, kann die serienmäßige Rad-/Reifenkombination nicht Wahlweise verwendet werden.
48. Bördelkanten hinten umlegen, ggf. Radhaus oberhalb der Bördelkante bis in den Bereich der Krümmung des Radhauses nacharbeiten.




Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

ARC-Alurad GmbH
6701 Fußgönheim
PKW

Prüfbericht-Nr.
550900293
Nachtrag II
Blatt-Nr. 2

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 550900293 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 30. September 1991


Dipl.-Ing. Garrecht
amtl. anerkannter Sachverständiger

