

NACHTRAG II

zu Prüfbericht-Nr. 550880731 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Rad-Nr. bzw. Radtyp: D 70418
Radgröße nach Norm: 7Jx15H2
Einpreßtiefe: 18 mm
zul. Radlast: 515 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: VW, Wolfsburg

Fz.-Typ!Ausf. !Handelspez. !ABE-Nr.!zul.Reifengr.!Aufl.+Hinw.

53I !PF.,PB.!Corrado !E 664 !185/55R15(17)!1-7,8,9,12,
!KR.,PG.! ! !195/50R15 !13,14,15

19E-299!D42R !Golf Syncro !E 083 !205/50R15 !1-7,12,13,
!E42R !(G60) ! !185/55R15(17)!14,16
! ! ! !195/50R15 !

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt erweitert:

14. Der Kunststoffinnenkotflügel ist vorn am Auslauf nachzu-
arbeiten bzw. auszuschneiden.
15. Kotflügel vorn und hinten ausstellen.
16. Eine ausreichende Freigängigkeit ist durch Umlegen bzw.
Abschleifen der Bördelkanten vorn und hinten herzustellen.
17. Über die Montage der Bereifung 185/55R15 auf 7Jx15H2 ist
eine Bescheinigung des Reifenherstellers vorzulegen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht-Nr.
550880731 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen
und Hinweise unverändert.

Leipzig, den 15. September 1989



Garrecht
kannter Sachverständiger