

N A C H T R A G I  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 55 0831 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: D 70523  
Einpreßtiefe: 15 mm  
Radgröße: 7 J x 15 H2  
zul. Radlast: 625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BMW AG, München

Fz-Typ	Ausführung	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
5/H	30s.4	530i	E 700/1	225/60ZR15 R82 205/65R15-94 Q M+S 225/60R15-95 Q M+S	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30
	40s.4	540i			

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

R82. Folgende Reifen der Größe 225/60ZR15 sind laut Fahrzeughersteller bzw. Fahrzeug-ABE zulässig:

Hersteller	Profiltyp	Bemerkung/Einschränkungen
Uniroyal	-	alle Herstellerwerke in Europa
Continental	-	alle Herstellerwerke in Europa
Goodyear	-	alle Herstellerwerke in Europa
Dunlop	-	alle Herstellerwerke in Deutschland
Pirelli	-	alle Herstellerwerke weltweit
Michelin	-	alle Herstellerwerke weltweit

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 0831 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 28. Januar 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

