

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 0227 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial  
Radtyp: D 75635  
Radgröße: 7,5 J x 16 H2  
Einpreßtiefe: 35 mm  
zul. Radlast: 580 kg

Erweiterungen


Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Radtyp: D75635 Ausf. T Einpreßtiefe 35 mm

Fahrzeughersteller: Toyota , Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
E 10	E1. (65) E3. (53) G1. (65) G3. (53) H1. (65) H3. (55) L1. (65) L3. (53) W1. (65) W3. (53) E2. (84) G2. (84) H2. (84) L2. (84) W2. (84)	Toyota Corolla	G 072	195/45R16(X11) Michelin XGTV 205/45R16(K7) 215/40R16(K7)	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A21, A24, A30, K42, K69



**Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:**

K69. Gegebenenfalls Radhausinnenverkleidung und -befestigung an Achse 2 nacharbeiten. Heckschürzenbefestigungskante oben umlegen.

X11. Bei Fahrzeugen mit einer höheren Achslast als 900 kg, ist diese auf 900 kg zu beschränken.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 0227 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 28. September 1992

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

