

**NACHTRAG V**  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 55 2271 92 des TÜV Pfalz e.V.

**Hersteller:**Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim**Radtyp:**

D 75635

**Ausführung:**

V

**Radgröße nach Norm:**

7,5 J x 16 H2

**Einpreßtiefe in mm:**

35

**zul. Radlast in kg:**

580 kg

**zul. Abrollumfang in mm:**

1930 mm

**Erweiterung des Verwendungsbereichs**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

**Fahrzeughersteller:**

- Volkswagen AG, Wolfsburg

**Radanschluß****Befestigungsart:****VW:**

mit 4 Kegelbundschauben

(Kegelwinkel 60°), Gewinde M12x1,5;

Schaftlänge 30,5 mm;

die mitgeliefert werden

**I.4 Verwendungsbereich**

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
1EXO (Radbef. 4-Loch)	AM. (55) BS. (66) 2E. (85)	Golf Cabriolet	G 407	205/45R16-83  215/40R16-82 Dunlop D40	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A14, A21, A30, A31, K07, K08, K42, K61

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 2271 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September 1993

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger

