

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 556 1940 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: D 75635
Einpreßtiefe: 35 +/- 1 mm
Radgröße: 7,5 J x 16 H2
zul. Radlast: 580 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: a) Ford Werke AG, Köln
b) Ford Espana S.A., Almusafes,
Valencia, Spanien
c) Ford Motor Company Ltd. Brentwood
(Essex), Vereinigtes Königreich

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
GAL	L1.. (77) L2.. (77) L3.. (77) M1.. (96) M2.. (96) M3.. (96)	Escort Orion Escort-XR3i	F 508 a) F 509 b)	205/45R16 (79) 215/40R16	1-7,10,11, 17,20,41, 51,115
	K... (110)	Escort RS 2000			
ALL	L... (77) M... (96)	Escort Cabrio	F 538 a)		
GAL	L4.. (77)	Escort- Kombi	F 508 a) F 509 b)	205/45R16 (79,201)	

I.4 Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
GBG	F... (74)	Sierra	E 400/2	195/50R16 (128) 205/45R16 205/50R16 (79) 215/40R16 (206)	1-7,10,11, 17,20,21, 115
	H... (55)				
	K... (55)				
	P... (107)				
	U... (88)				
	X... (59)				
	Y... (85)				
Z... (64)					
BNG	F... (74)	Sierra- Kombi	E 401/2	205/50R16 (199)	
	H... (55)				
	K... (55)				
	P... (107)				
	U... (88)				
	X... (59)				
	Y... (85)				
Z... (64)					

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 1940 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 2. September 1992

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

