

N A C H T R A G III

zu Prüfbericht-Nr. 556 1434 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: D 75635
Einpreßtiefe: 35 mm
Radgröße: 7,5 J x 16 H2
zul. Radlast: 615 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart


Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise			
124 (ohne Sport- fahr- werk)	Q00 (100)	200 E	D 700/2	vorn u. hinten: 205/55R16 (47,126) oder vorn: 205/55R16 (47,126) und hinten: 225/50R16 (48,127)	1-11,17, 148			
	R00 (110)	220 E						
	S00 (145)	280 E						
	T00 (162)	320 E						
124 (mit Sport- fahr- werk)	Q10 (100)	200 E						
	R10 (110)	220 E						
	S10 (145)	280 E						
	T10 (162)	320 E						

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

148. Für die verwendeten Reifen ist, wenn nicht Serienreifen verwendet werden, eine Reifenherstellerbescheinigung über die einzustellenden Luftdrücke unter Angabe von Sturzwinkel, zul. Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) für das betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19(2) StVZO vorzulegen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 1434 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 17. Februar 1993

Dipl.-Ing. 
amtl. anerkannter Sachverständiger

