

**N A C H T R A G   I I**  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 556 1434 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	Rial
Radtyp:	D 75635
Einpreßtiefe:	35 mm
Radgröße:	7,5 J x 16 H2
Ausführung:	M
zul. Radlast:	615 kg

**Erweiterungen**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

**I.4 Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller: - Mitsubishi Motors Corporation  
Tokyo, Japan

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor- leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
F 10	.A.. (130) .B.. (151)	Mitsubishi Sigma	F 655	205/55ZR16 144 215/55R16 27,28	1-7,10,11, 17
D 22A	--	Mitsubishi Eclipse 16V	EBE	205/50R16 141,143 225/45R16 142,145	1-7,10,11, 17,146

**Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:**

141. Gegebenenfalls ist durch Aufweiten der Kotflügel an Achse 1 eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination sicherzustellen.
142. Um eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 zu gewährleisten, ist die Heckschürze im Bereich des Radhausausschnittes auszustellen.
143. Um eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 zu gewährleisten, ist die Frontschürze im Bereich des Radhausausschnittes auszustellen.

Auflagen und Hinweise (Fortsetzung)

144. Es ist nur folgendes Reifenfabrikat zulässig:

Hersteller: Goodyear      Typ: Eagle ZR / Eagle GSD

	Vorderachse	Hinterachse
Reifendimension	205/55 ZR 16	205/55 ZR 16
Felgenmaß	7,5 J x 16 H2	7,5 J x 16 H2
zul. Achslast	1170 kg	1010 kg
max. Sturzwerte	2 Grad 0 min.	2 Grad 0 min.
Mindestluftdruck bei Vollast	3,0 bar	2,5 bar

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist vom Reifenhersteller eine Freigabe über die Reifenverwendung am einzutragenden Fahrzeug unter Angabe der Reifentragfähigkeit bei bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit (einschließlich Toleranz von + 9 km/h, max. Sturzwinkel und einzustellenden Luftdruck vorzulegen.

145. Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

146. Folgende Reifenkombinationen sind auch zulässig:

	Reifengröße	Abrollumfang in mm
Vorderachse	205/50 R16	1865 mm
Hinterachse	225/45 R16	1855 mm

Die jeweils erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 556 1434 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 4. November 1992



-Ing.  
anerkannter Sachverständiger

