



Techn. Prüfstelle
für den
Kraftfahrzeugverkehr

Rial Leichtmetallfelgen
6701 Fußgönheim
D75635 Lk 120/5 BMW

Prüfbericht-Nr.
55 1130 91
Nachtrag I
Blatt-Nr. 1

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 1130 91 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial
Radtyp: D 75635
Einpreßtiefe: 35 mm
Radgröße: 7,5 J x 16 H2
zul. Radlast: 540 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: - Bayerische Motoren Werke AG, München

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
3 B	18s..(103)	318is	F 920	205/50R16 27,28,84	1-7,10,17, 62
	20s..(110)	320i		205/55R16 21,27,28,31	
	25s..(141)	325i		225/45R16 21,25,47,48, 83 225/50R16 25,41,48,72, 83	

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

84. Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Reifengröße (Sommer) 185/65R15 ausgerüstet sind.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1130 91 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen d. September 1992



Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger