

N A C H T R A G I

zu Prüfbericht-Nr. 55 1978 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller:	Rial
Fabrikmarke:	ARC
Radtyp:	M 500
Einpreßtiefe:	25 mm
Radgröße:	7 J x 15 H2
zul. Radlast:	625 kg

Erweiterungen

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

I.4 Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kw	Verkaufs- bezeichnung	Fahr- zeug ABE-Nr.	Bereifung ggf. Auflagen bzw. Hinweise	Auflagen bzw. Hinweise
124 (ohne Sport- fahr- werk)	Q00 (100)	200 E	D 700/2	195/65R15-91	A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A19, A24, A30, K41, K49, R21, R70
	R00 (110)	220 E		205/60R15-90	
	S00 (145)	280 E		K3 215/60R15-93	
	T00 (162)	320 E		K42, K43 225/50R15-90	
124 (mit Sport- fahr- werk)	Q10 (100)	200 E		205/60R15-91	
	R10 (110)	220 E		K3 215/60R15-93	
	S10 (145)	280 E		K42, K43 225/50R15-90	
	T10 (162)	320 E		G1, K42, K43, K50 195/65R15-91 T M+S	
			205/60R15-91		
			K3		
			215/60R15-93		
			K42, K43		
			225/50R15-90		
			G1, K42, K43, K50		

Die Auflagen und Hinweise werden wie folgt ergänzt:

R21. Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von +9 km/h) und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.

Auflagen und Hinweise:

R70. Für die verwendeten Reifen ist eine Reifenherstellerbescheinigung über die einzustellenden Luftdrücke unter Angabe von Sturzwinkel, zul Achslast und erreichbarer bauartbedingter Geschwindigkeit (einschließlich einer Geschwindigkeitstoleranz von + 9 km/h) für das betreffende Fahrzeug zur Abnahme nach § 19(2) StVZO vorzulegen.

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 1978 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen den 29. Januar 1993

Dipl.-Ing.
amtl. anerkannter Sachverständiger

