

**NACHTRAG II**  
-----

zu Prüfbericht-Nr. 55 2913 92 des TÜV Pfalz e.V.

Hersteller: Rial Leichtmetallfelgen GmbH  
Industriestr. 1  
67136 Fußgönheim

Fabrikmarke: ARC

Radtyp: M 800

Radgröße nach Norm: 8 J x 18 H2  
Einpreßtiefe in mm: 35  
zul. Radlast in kg: 690 kg  
zul. Abrollumfang in mm: 2100 mm

**Erweiterung des Verwendungsbereichs**

Der Verwendungsbereich wird wie folgt erweitert:

Radtyp: M 800

Fahrzeughersteller: Mercedes-Benz AG., 7000 Stuttgart

**Radanschluß**

Befestigungsart: Mercedes (Typ 140 C):  
mit 5 Kugelbundschauben, Gewinde  
M14x1,5; Schaftlänge 46 mm, die  
mitgeliefert werden

Anzugsmoment der Radschrauben: 150 Nm

Lochkreisdurchmesser: 112 +/- 1 mm

**I.4 Verwendungsbereich**

Fz-Typ	Ausführung bzw. Motor leistung in kW	Handels- bezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengrößen und Auflagen	Auflagen und Hinweise
140 C	A (235)	500 SEC ww. 140.070	G 165	255/45ZR18	A01, A03, A04, A05, A06, A08, A09, A12, A18, A24, A30, K02, K07, K08, K95, R21, R60
	B (290)	600 SEC V12 600 SEC ww. 140.076			

Der Nachtrag ist nur gültig in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 55 2913 92 des TÜV Pfalz e.V., es gelten die Angaben, Auflagen und Hinweise unverändert.

Ludwigshafen, den 17. September 1999

Dipl.-Ing.  
amtl. anerkannter Sachverständiger