

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 11

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 11
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ Viper E 605
 Radgröße 6Jx15H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
A2	Viper E 605 A2/Z05 Ø63,3-56,1	4/100/56,1	35	600	1935

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 44883
 Herstellerzeichen -
 Radtyp und Ausführung VIPER E 605 (s.o.)
 Radgröße 6Jx15H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Giessereikennzeichen K2
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55164500) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Daihatsu
 Honda
 Kia
 Mitsubishi
 Proton
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Daih. Grand Move G 3 e6*95/54*0032*..	66,67	185/55R15	K01 K06 K07 K08 K42 T82	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	66,67	195/50R15	K01 K06 K42 K49 K50 T82	
Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*..	73-77	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	73-77	195/50R15	A01 K02 K07	
Daihatsu Charade G 2 e6*95/54*0034*..	44-66	195/45R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K11 K42 S01
	62-66	195/50R15	K49	
Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1	27-74	195/45R15	K42 K49	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Daihatsu Charade G200 G464	44-77	195/45R15	K07	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K11 S01
	44-77	195/50R15	K49	
Honda Accord AC D301	65	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	65	195/50R15		
	65	195/55R15	A01 K02	
	65	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Accord AD D300	74	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	74	195/50R15		
	74	195/55R15	A01 K02	
	74	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Accord CA4 D990	65	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	65	195/50R15		
	65	195/55R15		
	65	205/50R15	A01 K02 K07 K08	
Honda Accord CA5 D991, /1	75-101	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	75-101	195/50R15		
	75-101	205/50R15	A01 K02 K07 K08	
Honda Civic AF D302	74	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic AG D304	52	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic AH D305	63-74	195/50R15		A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic AL D303	40	185/55R15	R37	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	40	195/50R15		
Honda Civic AS E166	92	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	92	195/50R15	A01 K02	
	92	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic EC8 E716	55	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55	195/45R15		
	55	195/50R15	A01 K02	
	55	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic EC9 E717	66	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/45R15		
	66	195/50R15	A01 K02	
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED2 E713	66	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/45R15		
	66	195/50R15	A01 K02	
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED3 F311	66	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/50R15	A01 K02	
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED3 E965	66	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/50R15	A01 K02	
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED4 E714	80-81	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	80-81	195/45R15		
	80-81	195/50R15	A01 K02	
	80-81	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED6 F180	66	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	66	195/50R15	A01 K02	
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K42	
Honda Civic ED7 E718	80-81	185/55R15		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	80-81	195/45R15		
	80-81	195/50R15	A01 K02	
	80-81	205/50R15	A01 K07 K08 K42	

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 4 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic ED9 E715	91-96	185/55R15		A02 A04 A05
	91-96	195/45R15		A08 A09 A12
	91-96	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	91-96	205/50R15	A01 K07 K08 K42	S01
Honda Civic EE4 E803	80-81	185/55R15		A02 A04 A05
	80-81	195/50R15		A08 A09 A12
	80-81	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A14 A21 V15 S01
Honda Civic EE8 F468	110	195/50R15		A02 A04 A05
	110	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic EE9 F469	110	195/50R15		A02 A04 A05
	110	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic EG3 F876	55	185/55R15		A02 A04 A05
	55	195/45R15		A08 A09 A12
	55	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	55	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EG4 F877	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/45R15		A08 A09 A12
	66	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EG5 F878	92	185/55R15		A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	92	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EG6 F879	118	195/55R15	K07 K11 K42	A01 A02 A04
	118	205/50R15	K07 K08 K11 K42	A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic EG8 F875	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/45R15		A08 A09 A12
	66	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	66	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EG9 F884	118	195/55R15	K07 K11 K42	A01 A02 A04
	118	205/50R15	K07 K08 K11 K42	A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic EH9 F883	92	185/55R15		A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	92	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EJ1 G623	92	185/55R15		A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	92	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EJ2 G624	74	185/55R15		A02 A04 A05
	74	195/45R15		A08 A09 A12
	74	195/50R15	A01 K02 K07 K11	A14 A21 V15
	74	205/50R15	A01 K07 K08 K11 K42	S01
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	185/55R15		A02 A04 A05
	77	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	77	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	77	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	S01
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	185/55R15		A02 A04 A05
	55-66	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	55-66	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	55-66	205/50R15	A01 K02 K07 K08	S01
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	84	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	84	205/50R15	A01 K02 K07 K08	S01
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	84	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	84	205/50R15	A01 K02 K07 K08	S01
Honda Civic EP1, EP2 e11*98/14* 0173-0174*..	66, 81	195/60R15	R37	A02 A04 A05
	66, 81	205/55R15	A01 K02	A08 A09 A12 A14 A21 B03 Flh S01
Honda Civic EU5, -6, -7, -8 e11*98/14* 0158-0161*..	66, 81	195/60R15	R37	A02 A04 A05
	66, 81	205/55R15		A08 A09 A12 A14 A21 B03 Flh S01
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	185/55R15		A02 A04 A05
	55-66	195/50R15		A08 A09 A12
	55-66	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A14 A21 V15 S01
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/50R15		A08 A09 A12
	66	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A14 A21 V15 S01
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	83-93	195/50R15	R37	A08 A09 A12
	83-93	205/50R15	A01 K02 K07 K08	A14 A21 V15
	93	195/55R15	A01 K02	S01
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	185/55R15		A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	55-66	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 6 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	84	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85	185/55R15		A02 A04 A05
	85	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	85	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	185/55R15		A02 A04 A05
	63-77	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	63-77	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55,66	185/55R15		A02 A04 A05
	55,66	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	55,66	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	84	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	185/55R15		A02 A04 A05
	85-92	195/50R15	A01 K02	A08 A09 A12
	85-92	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	A14 A21 V15 S01
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	195/50R15	K02	A01 A02 A04
	74-77	195/55R15	K42	A05 A08 A09
	74-77	205/50R15	K05 K07 K08 K42	A12 A14 A21 V15 S01
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	185/55R15		A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	92	205/50R15	A01 K05 K07 K08 K42	S01
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	195/60R15	R37	A02 A04 A05
	88-92	205/55R15		A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cpe S01
Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	195/50R15	K02	A01 A02 A04
	118	205/50R15	K02 K07 K11	A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	92	195/45R15	T78	A08 A09 A12
	92	195/50R15	A01 K02	A14 A21 V15
	92	205/50R15	A01 K02 K07 K11	S01

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 7 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Concerto HW F340	66-90	185/55R15	K02	A01 A02 A04
	66-90	195/50R15	K02 K07 K08	A05 A08 A09
	66-90	205/50R15	K01 K42 K49 K50	A12 A14 A21 V15 S01
Honda Prelude AB C932	74-77	195/50R15		A01 A02 A04
	74-77	205/50R15		A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Prelude BA2 D993	101	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	101	195/50R15		A08 A09 A12
	101	195/55R15		A14 A21 V15
	101	205/50R15	A01 K02 K07 K08	S01
Honda Prelude BA4 E605	80-110	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	80-110	195/50R15		A08 A09 A12
	80-110	195/55R15		A14 A21 V15
	80-110	205/50R15	A01 K02 K07 K08	S01
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	185/55R15		A02 A04 A05
	59-82	195/50R15	A01 K02 K11	A08 A09 A12 A14 A21 S01
Kia Sephia,Spectra, Shuma I/II FB e4*96/27*0024*.. e4*98/14*0024*..	65-84,3	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	65-84,3	195/50R15		A08 A09 A12
	65-84,3	195/55R15		A14 A21 S01
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*..	66	185/55R15	R37	A02 A04 A05
	66	195/50R15	A01 K02 K11	A08 A09 A12
	66	195/55R15	A01 K42 K56	A14 A21 B02
	66	205/50R15	A01 K04 K42 K56	V15 S01
Mits. Colt CAO G005	103	205/50R15	K04 K42 K49 K50 K56	A01 A02 A04
	50-103	185/55R15	K02 K07 K11	A05 A08 A09
	50-103	195/50R15	K07 K08 K42 K56	A12 A14 A21 A58 B02 S01
Mits. Colt CJO e1*93/81*0031*..	66	185/55R15		A01 A02 A04
	66	195/50R15		A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 S01
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	185/55R15	K02 K07 K11	A01 A02 A04
	50-83	195/50R15	K07 K08 K42 K56	A05 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B02 S01
Proton 300/400 C96., C9 e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*..	55-85	185/55R15	K02 K07 K11	A01 A02 A04
	55-85	195/50R15	K07 K08 K42 K56	A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 8 von 11

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	185/55R15	K02 K07 K11	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01
	66	195/50R15	K07 K08 K42 K56	
Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*..	83	185/55R15	K02 K07 K11	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01
	83	195/50R15	K07 K08 K42 K56	
Rover 2..., Rover25 RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	185/55R15	K02 K11	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55-107	195/50R15	K07 K08 K42 K56	
	55-107	205/50R15	K07 K08 K42 K56	
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-107	185/55R15	K02 K07 K08 R37	A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55-107	195/50R15	K01 K02 K07 K08	
	55-107	205/50R15	K01 K05 K42 K49 K50	
Rover 4..., Rover 45 RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	185/55R15	R37 T81	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V15 S01
	55-110	195/50R15		
	55-110	195/55R15	A01 K02 K05	
	55-110	205/50R15	A01 K02 K05 K07 K08	

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 9 von 11

werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02 Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F1h Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04 An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 10 von 11

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T78 Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81 Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82 Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	185/55R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 2	195/45R15	215/40R15, 245/35R15
Nr. 3	195/50R15	205/50R15, 215/45R15
Nr. 4	195/55R15	215/50R15
Nr. 5	205/45R15	215/40R15
Nr. 6	205/55R15	225/50R15
Nr. 7	205/60R15	225/55R15
Nr. 8	205/65R15	225/60R15
Nr. 9	215/40R15	245/35R15

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

ANLAGE 16 zum Gutachten Nr. **55164500** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 11 von 11

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2001.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 28.August 2001

Blauth

00034439.DOC