

Nummer 00-1645-A02-V01
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 1
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ Viper E 605
 Radgröße 6Jx15H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
A2	Viper E 605 A2/Z05 \varnothing 63,3-56,1	4/100/56,1	35	600	1935

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen -
 Radtyp und Ausführung VIPER E 605 (s.o.)
 Radgröße 6Jx15H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Giessereikennzeichen K2
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 001645) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Daihatsu
 Honda
 Kia
 Mitsubishi
 Proton
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Daihatsu Applause A101,A1 F281, e6*95/54*0046*..	77	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K42 S01
Daihatsu Charade G 2 e6*95/54*0034*..	44-66	195/45R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K11 S01
	62-66	195/50R15	K49	
Daihatsu Charade G100/G101 F150, /1	27-74	195/45R15	K42 K49	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Daihatsu Charade G200 G464	44-77	195/45R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K11 S01
	44-77	195/50R15	K49	
Honda Accord AC D301	65	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	65	195/50R15	K02 K07 K08	
	65	205/50R15	K07 K08 K42	
Honda Accord AD D300	74	185/55R15	R37	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	74	195/50R15	K02 K07 K08	
	74	205/50R15	K07 K08 K42	
Honda Accord CA4 D990	65	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	65	205/50R15		
Honda Accord CA5 D991, /1	75-101	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	75-101	205/50R15		
Honda Civic AF D302	74	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic AG D304	52	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic AH D305	63-74	195/50R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic AS E166	92	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	92	195/50R15		
	92	205/50R15	L01	
Honda Civic EC8 E716	55	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	55	195/50R15		
	55	205/50R15	L01	
Honda Civic EC9 E717	66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	66	195/50R15		
	66	205/50R15	L01	
Honda Civic ED2 E713	66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	66	195/50R15		
	66	205/50R15	L01	
Honda Civic ED3 F311	66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	66	195/50R15		
	66	205/50R15	L01	
Honda Civic ED3 E965	66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	66	195/50R15		
	66	205/50R15	L01	
Honda Civic ED4 E714	80-81	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	80-81	195/50R15		
	80-81	205/50R15	L01	
Honda Civic ED6 F180	66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
	66	195/50R15		
	66	205/50R15	L01	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic ED7 E718	80-81	185/55R15		A02 A04 A05
	80-81	195/50R15		A06 A08 A09
	80-81	205/50R15	L01	A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic ED9 E715	91-96	185/55R15		A02 A04 A05
	91-96	195/50R15		A06 A08 A09
	91-96	205/50R15	L01	A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01
Honda Civic EE4 E803	80-81	185/55R15		A02 A04 A05
	80-81	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K62 S01
Honda Civic EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	195/50R15	K07	A02 A04 A05
	118	205/50R15	K08 K49 L01	A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
Honda Civic EG3 F876	55	185/55R15	K07	A02 A04 A05
	55	195/50R15	K07	A06 A08 A09
	55	205/50R15	K08 K49 L01	A12 A14 A21 K01 K11 K42 S01
Honda Civic EG4 F877	66	185/55R15	K07	A02 A04 A05
	66	195/50R15	K07	A06 A08 A09
	66	205/50R15	K08 K49 L01	A12 A14 A21 K01 K11 K42 S01
Honda Civic EG5 F878	92	185/55R15	K07	A02 A04 A05
	92	195/50R15	K07	A06 A08 A09
	92	205/50R15	K08 K49 L01	A12 A14 A21 K01 K11 K42 S01
Honda Civic EG6 F879	118	195/55R15	K07	A02 A04 A05
	118	205/50R15	K49	A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K11 K42 Y88 S01
Honda Civic EG8 F875	66	185/55R15	K07	A02 A04 A05
	66	195/50R15	K07	A06 A08 A09
	66	205/50R15	K08 K49 L01	A12 A14 A21 K01 K11 K42 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EG9 F884	118	195/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
	118	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	185/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
	92	195/50R15	K07	
	92	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EH9 F883	92	185/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 S01
	92	195/50R15	K07	
	92	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EJ1 G623	92	185/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
	92	195/50R15	K07	
	92	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EJ2 G624	74	185/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
	74	195/50R15	K07	
	74	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	185/55R15	K07	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
	77	195/50R15	K07	
	77	205/50R15	K08 K49 L01	
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	55-66	195/50R15	K02	
	55-66	205/50R15	K02 K07 K08	
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	84	195/50R15	K02	
	84	205/50R15	K02 K07 K08	
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	185/55R15		A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
	84	195/50R15	K02	
	84	205/50R15	K02 K07 K08	
Honda Civic EU5, -6, -7, -8 e11*98/14* 0158-0161*..	66, 81	195/60R15	R37	A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Flh S01
	66, 81	205/55R15		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	185/55R15		A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	K02	A06 A08 A09
	55-66	205/50R15	K02 K07 K08	A12 A14 A21 S01
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/50R15	K02	A06 A08 A09
	66	205/50R15	K02 K07 K08	A12 A14 A21 S01
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	185/55R15		A02 A04 A05
	83-93	195/50R15	K02	A06 A08 A09
	83-93	205/50R15	K02 K07 K08	A12 A14 A21 S01
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	185/55R15		A02 A04 A05
	55-66	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85	185/55R15		A02 A04 A05
	85	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	185/55R15		A02 A04 A05
	63-77	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55,66	185/55R15		A02 A04 A05
	55,66	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	185/55R15		A02 A04 A05
	84	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	185/55R15		A02 A04 A05
	85-92	195/50R15	K02	A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	195/50R15	K02	A02 A04 A05
	74-77	195/55R15	K42	A06 A08 A09
	74-77	205/50R15	K42	A12 A14 A21 K05 K07 K08 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	185/55R15	K07	A02 A04 A05
	92	195/50R15	K07	A06 A08 A09
	92	205/50R15	K08 K49 L01	A12 A14 A21 K01 K11 K42 Y88 S01
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	195/60R15	R37	A02 A04 A05
	88-92	205/55R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cpe S01
Honda Prelude AB C932	74-77	195/50R15		A02 A04 A05
	74-77	205/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Prelude BA2 D993	101	195/50R15		A02 A04 A05
	101	205/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Prelude BA4 E605	80-110	195/50R15		A02 A04 A05
	80-110	205/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	185/55R15		A02 A04 A05
	59-82	195/50R15	K02 K11	A06 A08 A09
	59-82	205/45R15	K02 K11 R70	A12 A14 A21 S01
Kia Sephia, Shuma FB e4*96/27*0024*..., e4*98/14*0024*..	65-81	185/55R15		A02 A04 A05
	65-81	195/50R15		A06 A08 A09
	65-81	195/55R15	K02	A12 A14 A21 S01
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*..	66	185/55R15	K02	A02 A04 A05
	66	195/50R15	K02 K11	A06 A08 A09
	66	195/55R15	K04 K42 K56	A12 A14 A21
	66	205/50R15	K04 K42 K56	B02 S01
Mits. Colt CAO G005	103	205/50R15	K49 K50	A02 A04 A05
	50-103	185/55R15	K07 K08	A06 A08 A09
	50-103	195/50R15	K07 K08	A12 A14 A21 A58 B02 K04 K42 K56 S01
Mits. Colt CJO e1*93/81*0031*..	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	185/55R15		A02 A04 A05
	50-83	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 A58 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01
Proton 300/400 C96., C9 e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*..	55-85	185/55R15		A02 A04 A05
	55-85	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K42 K56 S01
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	185/55R15		A02 A04 A05
	66	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K42 K56 S01
Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*..	83	185/55R15		A02 A04 A05
	83	195/50R15		A06 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K42 K56 S01
Rover 2.., Rover25 RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	185/55R15	K02 K11	A02 A04 A05
	55-107	195/50R15	K07 K08 K42 K56	A06 A08 A09
	55-107	205/50R15	K07 K08 K42 K56	A12 A14 A21 S01
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-107	185/55R15	K02 K07 K08 R37	A02 A04 A05
	55-107	195/50R15	K01 K02 K07 K08	A06 A08 A09
	55-107	205/50R15	K01 K05 K42 K49 K50	A12 A14 A21 S01
Rover 4.., Rover 45 RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	185/55R15	K02 R37 T81	A02 A04 A05
	55-110	195/50R15	K02 K07 K08	A06 A08 A09
	55-110	195/55R15	K02 K05 K07 K08	A12 A14 A21
	55-110	205/50R15	K02 K05 K07 K08	K01 S01

Auflagen und Hinweise

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
bescheinigen zu lassen.

Nummer 00-1645-A02-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH



- A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.
- A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06** Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.
- A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.
- A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A21** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.
- Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.
- F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).
- K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Nummer 00-1645-A02-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH



K04 An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K62 Ggf. ist durch Nacharbeit der Ausbuchtungen für den Klappmechanismus der Rücksitzbank eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den hinteren Radhäusern herzustellen.

L01 Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81 Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Y88 Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Nummer 00-1645-A02-V01
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ Viper E 605
Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH



Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2001.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 2.April 2001

Coen

00030746.DOC